



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

ПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ АКИП-8606/2



Ин

Пи

Ко

DA

Ко

PI

Ис

В

Из

со

Ди

## Описание АКИП-8606/2

- Измерение R изоляции: до 5 ТОм;
- Максимальное разрешение: 100 кОм;
- Испытательное напряжение (5 фиксированных значений): от 500 В до 5000 В;
- Функция ступенчатого нарастания испытательного напряжения (длительность шага от 1 с до 90 с);
- Функция линейного нарастания испытательного напряжения (от минимального до максимального, 120 шагов, 60 секунд);
- Одновременно отображение измеренного значения сопротивления изоляции и испытательного напряжения;
- Автоматический расчет коэффициентов поляризации PI и абсорбции DAR;
- Измерение тока утечки (до 5 мА), измерение температуры окружающей температуры;
- Внутренняя память: запись результатов (500 ячеек памяти), встроенный цифровой авторегистратор/ logger (1000 ячеек памяти);
- Режим контроля неисправности: прекращение испытаний при обнаружении падения напряжения из-за повреждения изоляции;
- Режим допускового контроля;
- Часы реального времени, таймер (запуск измерений с заданной длительностью 10...60 мин);
- ЖК-дисплей с графической линейной шкалой и подсветкой;
- Автоматический разряд накопительного конденсатора;
- Автовключение питания (1...60 мин), индикация разряда батарей;
- Питание от сетевого адаптера;
- Интерфейс USB для передачи данных.

## Характеристики АКИП-8606/2

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Диапазон сопротивления изоляции | 100 кОм - 5 ТОм                                                                                                                                                                                                                                        |
| Испытательное напряжение        | 500 В, 1000 В, 2500 В, 5000 В                                                                                                                                                                                                                          |
| Максимальный тестовый ток       | 3 мА                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Виды дополнительных измерений   | Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Ток утечки, DAR, PI, Температура                                                                                                                                                                         |
| Вид питания                     | Батарея AA тип, 1,5 В 8 шт., сетевое питание                                                                                                                                                                                                           |
| Особенности                     | Функция пошагового или линейного нарастания испытательного напряжения. Внутренняя память 1500 ячеек (сохранение результатов и регистратор). Встроенный таймер и часы реального времени. ЖК-дисплей. Автоматический разряд накопительного конденсатора. |
| Интерфейс                       | USB                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Комплектация АКИП-8606/2

| № | Наименование                                  | Количество |
|---|-----------------------------------------------|------------|
| 1 | Измеритель сопротивления изоляции АКИП-8606/2 | 1          |
| 2 | Набор тестовых проводов (3 шт) комплект       | 1          |
| 3 | Алкалиновые батареи 1,5 В                     | 8          |
| 4 | Адаптер питания                               | 1          |
| 5 | CD с ПО                                       | 1          |
| 6 | Кабель USB                                    | 1          |

| № | Наименование                | Количество |
|---|-----------------------------|------------|
| 7 | Жесткий кейс                | 1          |
| 8 | Руководство по эксплуатации | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**