



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 777-00-00  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 707-00-00  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Мясницкая, д. 17  
**ПРОТИВЛЕНИЕ ИЗОЛЯЦИИ АКИП-8608**  
(ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ) ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Пи  
Ко-  
ДА  
Ко-  
PI  
Ис  
В  
Из  
со  
Ди  
Ос

## Описание АКИП-8608

- измерение сопротивления изоляции до 3,1 ГОм, максимальное разрешение 1 кОм;
- испытательное напряжение: 50 / 100 / 250 / 500 / 1000 В (постоянное, фиксированные значения);
- измерение напряжения до 1000 В (постоянное / переменное), силы тока (мА), частоты, ёмкости, сопротивления, целостности цепи, проверка диодов и температуры;
- разрешение: 0,01 мВ / 0,01 Ом / 0,1 мА / 0,1 Гц / 10 пФ / 1°;
- измерение среднеквадратического значения сигналов произвольной формы (TRMS);
- измерение тока до 300 А с помощью опциональных клещей;
- ЖК-индикатор (3000);
- графическая линейная шкала (30 сегментов);
- установка нуля (в режиме измерения сопротивления);
- защитная блокировка гнезд для подключения измерительных проводов;
- автовыключение питания;
- защита от пыли и брызг;
- регистрация Min / Max значений;
- батарейное питание, индикация состояния источников питания;
- надёжность, безопасность (категория IV 600 В/категория III 1000 В).

## Характеристики АКИП-8608

Диапазон сопротивления	10 мОм...30 МОм
Диапазон сопротивления изоляции	100 кОм...3,1 ГОм
Испытательное напряжение	50 В, 100 В, 250 В, 500 В, 1000 В
Максимальный тестовый ток	> 1 мА
Виды дополнительных измерений	Постоянное напряжение, Переменное напряжение, Ток, Частота, Емкость, Тест диодов, Прозвонка цепи, Температура
Вид питания	Батарея, ААА тип, 1,5 В, 6 шт
Особенности	функциональность «2 в 1» (TRMS- мультиметр, мегомметр), механическая блокировка входных гнезд (ABS) - защита от ошибочного подключения изм. проводов, графическая линейная шкала (30 сегментов). Компенсация начального сопротивления/ёмкости (уст.0), измерение тока до 300А с помощью внешних т/клещей (опция), режим регистрации МИН/ МАКС значений, защита от пыли и брызг (класс IP50), ЖКИ с подсветкой (4 разряда, макс. «3100»)

## Комплектация АКИП-8608

№	Наименование	Количество
1	Измеритель сопротивления изоляции АКИП-8608	1
2	Запасные предохранители (комплект)	1
3	Набор кабелей (комплект)	1
4	Ремень для переноски	1
5	Защитный кейс	1

