



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: 8 (495) 321-00-00
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 100-00-00
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Липовый лан, д. 10
РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
E-MAIL: ZAKAZ@ESKOMP.RU

риодическая измерительная АКИП-9803/8

Артикул: 768-3



Ча
от

Ча
до

Ти
ан

Пр

Им

КС

Ко
ус

Ти
ра

Описание АКИП-9803/8

Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9803/8 – представляет собой полностью самостоятельный, высокоточный измерительный прибор с известными техническими характеристиками, используемый с радиоизмерительным оборудованием. Благодаря тому, что в сопроводительной документации указаны параметры этого оборудования, специалисты могут увеличить точность измерений за счет исключения погрешностей, вызванных разными техническими параметрами прибора.

Антенна этой серии изготовлена с использованием сверхтонкой тефлоновой основы с позолоченным покрытием. Это существенно расширяет измерительные возможности прибора и полосу частот, в которой может работать оборудование. Благодаря этому логопериодическая антенна может быть использована для поиска высокочастотных электромагнитных сигналов военного и спутникового оборудования. С помощью логопериодической измерительной антенны АКИП-9803/8 можно локализовать места нахождения радиозакладок, передающих сигнал на сверхвысокой частоте.

Антенна имеет компактные размеры и эргономичную форму и выполнена в сверхпрочном корпусе. Благодаря этому ее можно использовать и в радиоэлектронной лаборатории, и в полевых условиях. Для облегчения работы специалистов она комплектуется небольшим раскладным штативом, который позволяет установить аксессуар в любом месте на горизонтальную поверхность.

Технические особенности устройства:

- Минимальная частота воспринимаемого электромагнитного сигнала 680 МГц.
- Верхняя граница частоты 35 ГГц.
- Мощность 100 Вт (400 МГц).
- 687 калибровочных точек с шагом в 50 МГц.

Характеристики АКИП-9803/8

Тип антенны	Логопериодическая
Диапазон частот	680 МГц – 35 ГГц
Предусилитель	нет
Импеданс	50 Ом
КСВН	<1/2,5
Коэффициент усиления	5 дБи
Тип разъема	SMA
Особенности	Максимальная входная мощность - 100 Вт (400 МГц). Точки калибровки, 687 (шаг 50 МГц). Мини штатив, кейс для переноски.

Комплектация АКИП-9803/8

№	Наименование	Количество
1	Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9803/8	1
2	Типовые данные калибровки	1
3	Съемная рукоятка	1
4	Штатив	1
5	Алюминиевый кейс	1

