



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 707-00-00    БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 707-00-00    ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: +7 (495) 707-00-00    РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18: +7 (495) 707-00-00    ESKAZ@ESKOMP.RU

## риодическая измерительная АКИП-9804/5

Артикул: 764-X



Ча  
от  
  
Ча  
до  
  
Ти  
ан  
  
Пр  
  
Им  
  
КС  
  
Ко  
ус  
  
Ти  
ра:

### Описание АКИП-9804/5

Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9804/5 – измерительное оборудование, которое позволяет выполнять замеры параметров работы радиоэлектронного оборудования и электромагнитного излучения. К антенне можно подключать большое количество различных радиоизмерительных приборов и решать с его помощью сложные задачи, связанные с работой РЭА.

Устройство представляет собой конструкцию треугольного типа. Внутри защитного кожуха установлены элементы, обеспечивающие измерение электромагнитных колебаний. Благодаря компактным габаритам и отсутствию выступающих частей антенну можно использовать не только в лабораторных условиях, но и во время работы в поле. Аксессуар подходит для поиска скрытых источников электромагнитного излучения, в том числе прослушивающих микрофонов, которые передают сигнал в радиочастотном диапазоне.

Для установки антенны на горизонтальную поверхность используется трехногий штатив. Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9804/5 в собранном виде укладывается в кейс, который идет в комплекте поставки. Кейс обеспечивает безопасную транспортировку оборудования. Внутри установлен амортизирующий слой, исключающий поломку устройства.

В комплекте с антенной поставляется техническая документация, в которой указаны параметры антенны, влияющие на точность выполнения измерений с ее помощью.

Технические особенности изделия:

- Нижняя граница частотного диапазона 380 МГц.
- Верхняя граница частот 10 ГГц.
- Имеется предусилитель. Линейное нарастание 3,5 дБ, линейное падение 40 дБ.
- Подключение осуществляется через разъем типа SMA.
- Имеется 963 точки калибровки с шагом по 10 МГц.

### Характеристики АКИП-9804/5

Тип антенны	Логопериодическая, активная
Диапазон частот	380 МГц – 10 ГГц
Предусилитель	да, внешний
Импеданс	50 Ом
КСВН	<1/2
Коэффициент усиления	45 дБи
Тип разъема	SMA
Особенности	От 50 МГц при ограничении диаграммы направленности антенны. Точки калибровки, 963 (шаг 10 МГц). Мини штатив, кейс для переноски.

### Комплектация АКИП-9804/5

№	Наименование	Количество
1	Логопериодическая активная измерительная антенна АКИП-9804/5	1
2	Мини штатив	1
3	Кейс для переноски	1

