



## АКИП-9805/3

Артикул: 762



### ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно
- по России от 500
- Госреестр** 38084-08
- ✓ **Межповерочный интервал** 1 месяц

<b>Частотный диапазон</b>	_____
<b>от</b>	400 МГц
<b>Частотный диапазон</b>	_____
<b>до</b>	6 ГГц
<b>Тип антенны</b>	_____
	Логопериодическая
<b>Предусилитель</b>	_____
	нет
<b>Импеданс</b>	_____
	50 Ом
<b>КСВН</b>	_____
	<1/2
<b>Коэффициент усиления</b>	_____
	5 дБи
<b>Тип разъема</b>	_____
	SMA

### Описание АКИП-9805/3

Логопериодическая измерительная антенна АКИП-9805/3 используется специалистами для испытаний различных радиоэлектронных устройств, измерения интенсивности радиоэлектронного излучения и пеленгации источников сигнала. Особенностью этого устройства является возможность работы в диапазоне волны 70 см с частотой 430 МГц и выше. В этом диапазоне работает разрешенная к использованию радиолюбительская аппаратура.

Антенна может применяться разработчиками РЭА и профессиональными инженерами, а также радиолюбителями для выполнения необходимых замеров. Чтобы поддерживать указанный выше частотный диапазон, антенна имеет увеличенные размеры.

Логопериодическая антенна может использоваться в полевых условиях. Ее корпус выдерживает воздействие негативных природных факторов и механические воздействия. Для установки логопериодической измерительной антенны АКИП-9805/3 используется складной трехопорный штатив, который входит в комплект поставки. Дополнительно имеется кейс, в котором удобно переносить и хранить антенну без риска ее повреждения.

Измерительная антенна отличается от обычной тем, что имеет точно задокументированные технические параметры, которые учитываются при выполнении измерений радиоизмерительными приборами для уменьшения возможных погрешностей.

Технические особенности:

- Работа в частотном диапазоне от 400 МГц до 6 ГГц.
- Импеданс 50 Ом.
- Усиление 5 дБи.
- КПД 20-40 дБ/м.
- 211 калибровочных точек.
- Подключение к оборудованию производится с помощью разъема SMA.

Купить логопериодическую измерительную антенну АКИП-9805/3, а также получить консультацию специалистов вы можете в нашем магазине, по телефону или непосредственно на сайте с помощью формы обратной связи или онлайн-консультанта.

### Характеристики АКИП-9805/3

	АКИП-9805/2
Диапазон частот	400 МГц до 6 ГГц
Максимальная входная мощность	100 Вт (400 МГц)
Импеданс	50 Ом
КСВН	< 1:2
Усиление	5 дБи
КПД антенны	20-40 дБ/м
Точки калибровки	561 (шаг 10 МГц)
Разъем для подключения	SMA

## Комплектация АКИП-9805/3

- Измерительная антенна АКИП-9805/3 – 1 шт
- Типовые данные калибровки – 1 шт
- Съёмная рукоятка пистолетного типа – 1 шт
- Алюминиевый кейс – 1 шт
- Набор SMA присоединителей – 1 комплект

© 2012-2023, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)