



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

биконическая измерительная антенна

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ


БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 740X



Ча
от

Ча
до

Ти
ан

Пр

Им

Ко
ус

Ти
ра:

Описание АКИП-9806/1

Биконическая измерительная антенна АКИП-9806/1 представляет собой пассивный излучатель, который используется с различным радиоизмерительным оборудованием при выполнении работ, связанных с разработкой, проверкой и тестированием РЭА, а также проверкой соответствия оборудования действующим стандартам.

Конструктивно антенна представляет собой два соединенных друг с другом конуса, в пределах которых образуется электромагнитное излучение. Луч электромагнитного излучения направлен перпендикулярно продольным осям двух соединенных друг с другом конусов и ограничен их краями.

Антенна этой модели позволяет проводить измерения с высокой точностью. Технические характеристики антенны проверены контролирующими органами и указаны в сертификате. Это обеспечивает высокую точность проведения измерений.

Биконическая измерительная антенна АКИП-9806/1 поставляется с данными проведенной калибровки. Отличается небольшим весом, благодаря чему может использоваться не только стационарно в измерительных лабораториях и научно-исследовательских центрах, но и при проведении полевых исследований.

Антенна поставляется с универсальным соединителем типа N, что дает возможность подключать ее к различному оборудованию, используемому в процессе проведения измерений.

Технические особенности устройства:

- Нижняя граница частот воспроизводимого электромагнитного сигнала 50 МГц.
- Верхняя граница частоты электромагнитного сигнала 700 МГц.
- Импеданс 50 Ом.
- Усиление в пределах от 11 до 41 дБи.

Характеристики АКИП-9806/1

Параметр	Значение
Диапазон частот:	50 МГц до 700 МГц
Импеданс	50 Ом
Усиление	11-41 дБи
Точки калибровки	70 (шаг 5 и 10 МГц)
Разъем для подключения	SMA

Комплектация АКИП-9806/1

№	Наименование	Количество
1	Биконическая измерительная антенна АКИП-9806/1	1
2	Типовые калибровочные данные	1
3	Кейс для переноски	1

