



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 333-7007
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Ломоносова, д. 51
ответвитель АКИП-С10-1G-40G-2.92F

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП АКИП-С10-1G-40G-2.92F

Характеристики АКИП АКИП-С10-1G-40G-2.92F

Коннектор	2,92 (розетка)
Диапазон частот	1...40 ГГц
Волновое сопротивление	50 Ом
КСВН	? 1.7
Направленность	10 дБ (мин)
Мощность	20 Вт (максимальная)
Особенности	Направленный ответвитель с широким диапазоном рабочих частот. Коаксиальный разъем 2,92. Низкий КСВН, обеспечивающий отличную согласованность по всему диапазону

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83