



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП CP6030

Характеристики АКИП CP6030

Полоса пропускания	0 (DC)...50 МГц
Время нарастания	< 7 нс
Максимальный ток	30 Аскз (AC)
Коэффициент трансформации	1В/А, 0,1В/А
Минимальная чувствительность	0,001 А
Погрешность	± 1 %
Максимальный размер проводника	5 мм
Особенности	токовый пробник (тип «клещи») для измерения пост./ переменного (DC/ AC) без разрыва цепи. Длина соед. кабеля 1 м (коннектор BNC- «мама»), макс. пост. ток 50 Алик, установка нуля (DC-zero). Питание от сетевого адаптера ±12 В пост./ 1 А. Выносное подключение к осциллографам с входом BNC при помощи штатного кабеля BNC-BNC («папа-папа», 1м). Макс. рабочее напряжение 300 В кат I, масса 255 гр. Для выполнения измерений на интегральных платах с высокой плотностью монтажа, малый размер клещей обеспечивает подключение к проводникам в ограниченном пространстве

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83