



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**8 800 350-70-37**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



## Описание АКИП CP6030A

## Характеристики АКИП CP6030A

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полоса пропускания             | 0 (DC)...100 МГц                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Время нарастания               | < 3,5 нс                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Максимальный ток               | 30 Аскз (АС)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Коэффициент трансформации      | 1В/А, 0,1В/А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Минимальная чувствительность   | 0,001 А                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Погрешность                    | ± 1 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Максимальный размер проводника | 5 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Особенности                    | токовый пробник (тип «клещи») для измерения пост./ переменного (DC/ AC) без разрыва цепи. Длина соед. кабеля 1 м (коннектор BNC- «мама»), макс. пост. ток 50 Алик, установка нуля (DC-zero). Питание от сетевого адаптера ±12 В пост./ 1 А. Выносное подключение к осциллографам с входом BNC при помощи штатного кабеля BNC-BNC («папа-папа», 1м). Макс. рабочее напряжение 300 В кат I, масса 255 гр. Для выполнения измерений на интегральных платах с высокой плотностью монтажа, малый размер клещей обеспечивает подключение к проводникам в ограниченном пространстве |

© 2012-2026, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**