



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП CP6500

Характеристики АКИП CP6500

Полоса пропускания	0 (DC)...5 МГц
Время нарастания	< 70 нс
Максимальный ток	500 Аскз (AC)
Коэффициент трансформации	0,1В /А, 0,01В/А
Минимальная чувствительность	0,01 А
Погрешность	± 1 %
Максимальный размер проводника	20 мм
Особенности	токовый пробник (тип «клещи») для измерения пост./ переменного (DC/ AC) без разрыва цепи. Длина соед. кабеля 1,5 м (коннектор BNC- «мама»), макс. пост. ток 750 Алик, установка нуля (DC-zero). Питание от сетевого адаптера ±12 В пост./ 1 А. Выносное подключение к осциллографам с входом BNC при помощи штатного кабеля BNC-BNC («папа-папа», 1,5 м). Макс. рабочее напряжение 300 В кат III, 600 В кат II, масса 525 гр.

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83