



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП CPL5100

Характеристики АКИП CPL5100

Полоса пропускания	0 (DC)...600 кГц
Время нарастания	< 583 нс
Максимальный ток	10/100 Аскз (АС) переключаемый диапазон
Коэффициент трансформации	100 мВ/А, 10 мВ/А переключаемый диапазон
Минимальная чувствительность	0,05 А
Погрешность	±3 % (до 10 Апик), ±4 % (до 40 Апик), ±15 % (до 100 Апик)
Максимальный размер проводника	12 мм
Особенности	токовый пробник (тип «клещи») для измерения постоянного и переменного тока (АС/DC) без разрыва цепи. Используется при анализе качества электроэнергии, для измерения гармоник тока, пусковых токов, пульсаций и эл.шума. Подключение к осциллографам, скопметрам и другим приборам имеющим вход BNC. Длина соед. кабеля 1 м (коннектор BNC), установка нуля (DC-zero), питание 9В (Крона) или внешний адаптер 12 В. Макс. рабочее напряжение 300 В кат III/ 600 В кат II/кат I, масса 223 гр.

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83