



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Однотонный оптически изолированный ODP6050B



Описание АКИП ODP6050B

Характеристики АКИП ODP6050B

Полоса пропускания	500 МГц
Время нарастания	? 0,7 нс
Максимальное напряжение	От ± 25 В до ± 2500 В (в зависимости от используемого аттенюатора из комплекта)
Коэффициент ослабления	50x / 1000x / 2000x / 5000x (сменные аттенюаторы входят в комплект)
Входное сопротивление	10 МОм / 4 пФ (50x), 10 МОм / 2 пФ (1000x / 2000x), 40 МОм / 2 пФ (5000x)
Источник питания	Передний модуль 2 сменные литиевые батареи 7,4 В/950 мА ч
Особенности	Полная гальваническая развязка (оптоволокну), напряжение изоляции ± 60 кВ. Автоматическая коррекция нуля без отключения от схемы. Длина кабеля 2 м
Опции	Дополнительные аттенюаторы (5?, 10?, 20?, 100?, 200?, 10000?). Удлинительные кабели, зарядное устройство. Наборы адаптеров (SSMB, 2,54 мм, 5,08 мм)

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83