



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Дифференциальный SAP160D

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 100 10 10

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП SAP160D

Характеристики АКИП SAP160D

Полоса пропускания	16 ГГц
Динамический диапазон	± 2 В
Диапазон синфазного напряжения	6 В (DC), 1 В (AC)
Коэффициент ослабления	8
Входное сопротивление	Дифференциальное 20 кОм, с общей землей 10 кОм
Входная ёмкость	дифференциальная 300 фФ
Особенности	Автоматическое распознавание осциллографом через интерфейс SAPBus2. Длина кабеля 130 см. Максимальное допустимое напряжение ± 20 В. Диапазон смещения входного напряжения ± 12 В. Компенсация дифференциального и синфазного смещения. Сменные измерительные головки (паяные, разъёмные, регулируемые и SMA) с полосой до 16 ГГц. Низкий собственный шум (3 мВ СКЗ). Защита ESD. Фиксация пробника с помощью позиционера или двустороннего скотча. Совместим с осциллографами серий АКИП-4159, АКИП-4162 и АКИП-4164.