



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
Дифференциальный SAP200D

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание АКИП SAP200D

Характеристики АКИП SAP200D

Полоса пропускания	20 ГГц
Динамический диапазон	± 2 В
Диапазон синфазного напряжения	6 В (DC), 1 В (AC)
Коэффициент ослабления	8
Входное сопротивление	Дифференциальное 20 кОм, с общей землей 10 кОм
Входная ёмкость	дифференциальная 300 фФ
Особенности	Автоматическое распознавание осциллографом через интерфейс SAPBus2. Длина кабеля 130 см. Максимальное допустимое напряжение ± 20 В. Диапазон смещения входного напряжения ± 12 В. Компенсация дифференциального и синфазного смещения. Сменные измерительные головки (паяные, разъёмные, регулируемые и SMA) с полосой до 16 ГГц. Низкий собственный шум (3,4 мВ СКЗ). Защита ESD. Фиксация пробника с помощью позиционера или двустороннего скотча. Совместим с осциллографами серий АКИП-4159, АКИП-4162 и АКИП-4164.

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83