



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ SAP5000D

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП SAP5000D

Характеристики АКИП SAP5000D

Полоса пропускания	5 ГГц
Напряжение, дифференциальный режим	$\pm 2,5$ В
Напряжение, режим с общей землей	$\pm 2,5$ В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 20 кОм, с общей землей 10 кОм
Входная емкость	Между входами 400 фФ
Особенности	Пробник активный дифференциальный, интерфейс SAPBus. Длина кабеля 130 см. Максимальное допустимое напряжение ± 20 В. Диапазон смещения входного напряжения ± 12 В. Совместим с осциллографами серий АКИП-4134, АКИП-4135, АКИП-4143, АКИП-4154.

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83