



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Телефон в Москве: +7 (495) 258-80-83
Бесплатный звонок: 8-800-350-0000
Дифференциальный SAP8000D

Центральный офис в Москве
ул. Гиляровского, дом 51

Работаем в будни с 9 до 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Описание АКИП SAP8000D

Характеристики АКИП SAP8000D

Полоса пропускания	8 ГГц
Напряжение, дифференциальный режим	$\pm 2,5$ В
Напряжение, режим с общей землей	6,25 В
Коэффициент ослабления	10
Входное сопротивление	Дифференциальный режим 20 кОм, с общей землей 10 кОм
Входная ёмкость	дифференциальная 300 фФ
Особенности	Автоматическое распознавание осциллографом через интерфейс SAPBus. Компенсация дифференциального и синфазного смещения. Сменные измерительные головки (паяные, разъёмные, регулируемые и SMA) с полосой до 8 ГГц. Низкий собственный шум (3,5 мВ СКЗ). Защита от ESD. Фиксация пробника с помощью позиционера или двустороннего скотча. Совместим с осциллографами серий АКИП-4134, АКИП-4135, АКИП-4143, АКИП-4154

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

Телефон в Москве
+7 (495) 258-80-83