



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
ий SCP5030

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП SCP5030

Характеристики АКИП SCP5030

Полоса пропускания	0 (DC)...50 МГц
Время нарастания	< 7 нс
Максимальный ток	30 Аскз (АС)
Коэффициент трансформации	1В/А, 0,1В/А
Минимальная чувствительность	0,001 А
Погрешность	± 1 %
Максимальный размер проводника	5 мм
Особенности	Питание токового пробника непосредственно от осциллографа с помощью шины SAPBUS. Токовый преобразователь (тип «клещи») для измерения пост./ переменного (DC/ АС) без разрыва цепи. Переключаемый диапазон - 5 А (X1)/ 30 А (X10). Длина соед. кабеля 1,5 м (коннектор SAPBUS), макс. пост. ток 50 Апик, установка нуля (DC-zero). Макс. рабочее напряжение 300 В кат I, масса 270 гр. Для выполнения измерений на интегральных платах с высокой плотностью монтажа, малый размер клещей обеспечивает подключение к проводникам в ограниченном пространстве

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83