



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

АКИП SCP5030A

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП SCP5030A

Характеристики АКИП SCP5030A

Полоса пропускания	0 (DC)...100 МГц
Время нарастания	< 3,5 нс
Максимальный ток	30 Акс (AC)
Коэффициент трансформации	1В/A, 0,1В/A
Минимальная чувствительность	0,001 A
Погрешность	± 1 %
Максимальный размер проводника	5 мм
Особенности	Питание токового пробника непосредственно от осциллографа с помощью шины SAPBUS. Токовый преобразователь (тип «клещи») для измерения пост./переменного (DC/ AC) без разрыва цепи. Переключаемый диапазон - 5 A (X1)/ 30 A (X10). Длина соед. кабеля 1,5 м (коннектор SAPBUS), макс. пост. ток 50 Алик, установка нуля (DC-zero). Макс. рабочее напряжение 300 В кат I, масса 270 гр. Для выполнения измерений на интегральных платах с высокой плотностью монтажа, малый размер клещей обеспечивает подключение к проводникам в ограниченном пространстве