



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
ий SCP5500

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание АКИП SCP5500

Характеристики АКИП SCP5500

Полоса пропускания	0 (DC)...2 МГц
Время нарастания	< 175 нс
Максимальный ток	500 Аскз (AC)
Коэффициент трансформации	0,1В /А, 0,01В/А
Минимальная чувствительность	0,01 А
Погрешность	± 1 %
Максимальный размер проводника	20 мм
Особенности	Питание токового пробника непосредственно от осциллографа с помощью шины SAPBUS. Токовый преобразователь (тип «клещи») для измерения пост./ переменного (DC/ AC) без разрыва цепи. Переключаемый диапазон - 75 А (X10)/ 500 А (X100). Длина соедин. кабеля 1,5 м (коннектор SAPBUS), макс. пост. ток 750 Апик, установка нуля (DC-zero). Макс. рабочее напряжение 600 В кат II/ 300 В кат I, масса 475 гр.

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83