



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
Итель РС 8 (495) 219-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 46312802



Ко
ча

Ба
RL

Из
пр

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
пр

Из
(ре

Из
пр

Из
пр

Из
(ре

Из
(D

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗМЕРИТЕЛЯ RC AM-3055:

AM-3055 представляет собой профессиональный измеритель R/C в едином корпусе с пинцетом. Он разработан специально для применения при настройке и тестировании SMD компонентов на печатных платах, однако может найти применение в разных областях электронной техники.

ОСОБЕННОСТИ ИЗМЕРИТЕЛЯ RC AM-3055:

- Режим автоматического сканирования (Сопротивление / емкость / диод);
- Проверка диодов;
- Автоматическое отключение;
- Дисплей 5999 единиц, 5 5/6 разряда;
- Автоматическое распознавание сопротивления, емкости, диода;
- Быстрое измерение высокого сопротивления и емкости;

Характеристики Aktakom AM-3055

Параметр	Значение
Сопротивление	
Диапазон	300 Ом/ 3 кОм/ 30 кОм/ 300 кОм/ 3 МОм/ 30 МОм/ 600 Ом/ 6 кОм/ 60 кОм/ 600 кОм/ 6 МОм/ 60 МОм
Разрешение	0,1 Ом
Погрешность	±(1%+5)
Емкость	
Диапазон	3 нФ/ 30 нФ/ 300 нФ/ 3 мкФ/ 30 мкФ/ 300 мкФ/ 3 мФ/ 30 мФ/ 6 нФ/ 60 нФ/ 600 нФ/ 6 мкФ/ 60 мкФ/ 600 мкФ/ 6 мФ/ 60 мФ
Разрешение	1 пФ
Погрешность	±(3%+5)
Режим автоматического сканирования	
Диапазон	0...3 МОм/ 400 пФ...300 мкФ
	0...6 МОм/ 400 пФ...600 мкФ
Погрешность	±(1%+5)

Параметр	Значение
	±(3%+5)
Общие характеристики	
Проверка диодов	Есть
Автоматическое отключение	Есть
Дисплей	5999 единиц, 5 5/6 разряда
Автоматическое распознавание сопротивления, емкости, диода	Есть
Питание	3 В, батарея
Габаритные размеры	181x35x20 мм
Масса	65 г
Габариты в упаковочной таре	80x50x240 мм

Комплектация Актacom AM-3055

№	Наименование	Количество
1.	Измеритель RC AM-3055	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83