Артикул: 43323201



По тоі На Тоі

По на

Pe: на

Mo

3aı K3

## Описание Aktakom APS-3232

Источник питания APS-3232 предназначен для проведения работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований. Приборы выдают плавно регулируемое постоянное стабилизированное напряжение и ток, обладает следующими особенностями:

- 4 цифровых 3-разрядных LED дисплея;
- Защита от КЗ;
- Режим стабилизации тока и напряжения;
- Индикаторы режимов стабилизации тока СС и напряжения СV;
- Трекинг-режим для регулируемых каналов;
- Кнопка отключения нагрузки;
- Время работы на максимальной мощности (максимальный ток и напряжение одновременно) на каждом канале не более 30 мин.

## Характеристики Aktakom APS-3232

_		
Параметры	Значения	
Количество каналов	3 канала (2 регулируемых, 1 фиксированный)	
Выходное напряжение (регулируемые каналы)	030 B * 2	
Выходной ток (регулируемые каналы)	05 A * 2	
Режим параллельного (30 В/10 А) и последовательного (60 В/5 А) соединения регулируемых каналов	Есть	
Выходное напряжение (фиксированный канал)	5 B	
Выходной ток (фиксированный канал)	3 A	
Максимальная мощность	315 Вт	
Дополнительный выход USB	5 B/2 A	
Разрешение установки (регулируемые каналы)	0,1 B/0,01 A	
Погрешность установки напряжения (регулируемые каналы)	±(0,5%*Uвых + 2 е.м.р.)	
Погрешность установки тока (регулируемые каналы)	±(0,5%*Івых + 10 е.м.р.)	
Нестабильность выходного напряжения при изменении тока нагрузки от 0,1 до 0,9 макс. значения	±(0,2%*Uвых + 5 мВ)	
Нестабильность выходного тока при макс. напряжении на нагрузке от 0 до 0,9 макс. значения	±(0,5%*1вых+ 5 е.м.р.)	
Масса	9,3 кг	
Габаритные размеры	315*255*155 мм	

## Комплектация Aktakom APS-3232

NΩ	Наименование	Количество
1.	Источник питания	1
2.	Кабель питания	1
3.	Эксплуатационный документ	1

© 2012-2025, ЭСКО Контрольно измерительные приборы и оборудование телефон в москве +7 (495) 258-80-83