



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Источник питания с опцией внешней синхронизации (S) дистанционным управлением

Артикул: 43331002



Ти
пр

Ра

На

То

Ко
ка

По
ПК

Пу
на

Пи

Описание Aktacom APS-3310L с опцией внешней синхронизации (S)

Источник питания APS-3310LS предназначен для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 4-х проводная схема;
- Внешняя аппаратная синхронизация (TTL уровень, активный "0");
- Кнопка включения/отключения нагрузки.

Характеристики Aktacom APS-3310L с опцией внешней синхронизации (S)

Параметр	Значение
Дисплей	2 LED индикатор
Количество каналов	1
Выходное напряжение	0...30 В
Выходной ток	0...10 А
Разрешение	10 мВ / 10 мА
Интерфейсы	USB, LAN
Пulsация + шум по напряжению	1 мВ с.к.з.
Питание	220 В
Габаритные размеры	265x140x360 мм
Вес	16 кг

Комплектация Aktacom APS-3310L с опцией внешней синхронизации (S)

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-3310LS	1
2.	Сетевой кабель питания	1
3.	Набор проводов	1
4.	Техническая документация	1
5.	Программное обеспечение	1