



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
НИК (Питания)

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 43333301



По
на

По
то

На

То

Ко
на

Ко
на

Фи
на

Ре
на

За
КЗ

Пу
на

Описание Актacom APS-3333

Источник питания 3-х каналный с цифровой индикацией APS-3333 имеет 2 регулируемых канала по 30 В, 3 А и 1 нерегулируемый канал 5 В, 3 А. Индикация представлена в виде 4 цифровых 3-разрядных дисплеев. Разрешение 0,1 В / 0,01 А. Последовательное и параллельное соединение регулируемых каналов.

Характеристики Актacom APS-3333

Параметр	Значение
Количество каналов	3 (2 основных регулируемых, 1 фиксированный)
Выходное напряжение	0...30 В x 2
Выходной ток	0...3 А x 2
Разрешение установки выходного напряжения	0,1 В
Разрешение установки выходного тока	0,1 А
Параллельное соединение основных каналов	0...30 В / 6 А
Последовательное соединение основных каналов	0...60 В / 3 А или -30 В...+30 В / 3 А
Фиксированный канал	5 В / 3 А
Трекинг-режим	есть, основные каналы
Погрешность установки выходного напряжения	1%Uуст+2 емр
Погрешность установки выходного тока	2% Iуст + 2 емр
Пульсация + шум по напряжению (среднеквадратичное значение)	Не более 10 мВ
Защита от короткого замыкания, от перегрузки по току и от переплюсовки	Есть
Режим стабилизации тока и напряжения	Есть
Дисплей	Четыре 3-разрядных LED дисплея
Питание	220±22 В
Габаритные размеры	385x268x164 мм
Масса	10 кг

Комплектация Актacom APS-3333

№	Наименование	Количество
1.	Источник питания APS-3333	1
2.	Кабель питания	1

№	Наименование	Количество
3.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83