



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Источник питания с опцией внешней синхронизации (S)

дистанционным управлением

Артикул: 43360502



Ра
На
То
Ко
ка
По
ПК
Пу
на
Пи

Описание Aktakom APS-3605L с опцией внешней синхронизации (S)

Источники питания APS-3605 предназначены для питания радиотехнических устройств стабилизированным напряжением или током при проведении работ в процессах наладки, ремонта и лабораторных исследований.

- 4-х проводная схема
- Внешняя аппаратная синхронизация (TTL уровень, активный "0")
- Кнопка включения/отключения нагрузки

Характеристики Aktakom APS-3605L с опцией внешней синхронизации (S)

| Параметр | Значение |
|------------------------------|-----------------|
| Дисплей | 2 LED индикатор |
| Количество каналов | 1 |
| Выходное напряжение | 0...60 В |
| Выходной ток | 0...5 А |
| Разрешение | 10 мВ / 10 мА |
| Интерфейсы | USB, LAN |
| Пulsация + шум по напряжению | 3 мВ с.к.з. |
| Питание | 220 В |
| Габаритные размеры | 265x140x360 мм |
| Вес | 12 кг |

Комплектация Aktakom APS-3605L с опцией внешней синхронизации (S)

| № | Наименование | Количество |
|----|-----------------------------|------------|
| 1. | Источник питания APS-3605LS | 1 |
| 2. | Сетевой кабель питания | 1 |
| 3. | Набор проводов | 1 |
| 4. | Техническая документация | 1 |
| 5. | Программное обеспечение | 1 |