



**ТД «ЭСКО»**  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**258-80-83**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
**8 800 350-70-37**

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
**ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)

Артикул: 55127401



## Описание Axtakom ACA-2554

Напряжение 20 VAC / 40 VDC, ток 1А.

Общая длина 60 мм, толщина корпуса 4 мм, толщина изолирующей трубки пружинных контактов 1 мм

В комплекте с проводом (25 см).

Концевой соединитель провода из никелевого сплава, со специальным покрытием и гибким обрезиненным изолятором. Изоляция: силикон.

Цвет: белый.

Ребристая поверхность.

Применяется для микросхем сквозного монтажа с расстоянием между центрами выводов до 1,27 мм (0,05 in), например корпусов типа PLCC, SOIC и аналогичных.

Удобно использовать с осциллографическими пробниками и измерительными проводами и щупами других приборов.

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**