



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 930-11-11
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: 8 (800) 100-10-10
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПУШКИНСКАЯ, Д. 11
ОБЛАСТНОЙ ОФИС В КАЗАХСТАНЕ: АЛМАТЫ, ПУШКИНСКАЯ, Д. 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 48403501



Ни
ди
Ве
ди
Ис
Ра
Ин
По

Описание АКТАКОМ ASA-4035

Цифровой портативный анализатор спектра 9 кГц...3,6 ГГц; Стабильность 1 ppm/год, Средний уровень собственного шума -140 дБм/-160 дБм (с п/у); максимальный уровень +30 дБмВт; RBW: 10 Гц...3 МГц; встроенные ЭМИ фильтры. Тестирование на ЭМС (опция). Фазовый шум -80 дБн/Гц @10 кГц, Маркерные измерения; запись спектрограмм и настроек; Анализ модуляций. Демодулятор аудио. Частотомер. Измерение мощности. Режим спектрограмма. Цветной сенсорный ЖК-дисплей 8" (1024x768). Интерфейсы USB device, USB host, LAN, выход на наушники. Батарейное питание и сетевой адаптер. Габаритные размеры: 265x190x58 мм. Масса 2,5 кг.

Характеристики АКТАКОМ ASA-4035

Параметры	Значение
ЧАСТОТА	
Частотный диапазон	9 кГц...3,6 ГГц
Разрешение	1 Гц
Температурная стабильность источника опорной частоты	$\pm 2,5 \times 10^{-6}$
Изменение погрешности источника опорной частоты	$\pm 1 \times 10^{-6}$ /год
Частота опорного генератора	10,000000 МГц
Разрешение частотного маркера	\pm полоса обзора / (кол. точек развертки-1)
Погрешность измерения частоты	\pm (индицируемая частота \times погрешность опорной частоты + 1% \times полоса обзора + 10% \times полоса пропускания + разрешение маркера)
Разрешение счетчика частоты	1 Гц, 10 Гц, 100 Гц, 1 кГц
Полоса обзора	Нулевая, 100 Гц...макс.частота прибора
Погрешность полосы обзора	\pm полоса обзора / (кол. точек развертки-1)
Плотность фазовых шумов (20 °С...30 °С, центральная частота=1 ГГц)	<-80 дБн/Гц @ 10 кГц <-100 дБн/Гц @ 100 кГц <-107 дБн/Гц @ 1 МГц
ПОЛОСА ПРОПУСКАНИЯ	
Полоса пропускания ПЧ (-3 дБ)	10 Гц...500 кГц (с шагом 1-10), 1 МГц, 3 МГц
Полоса пропускания ЭМИ фильтров (-6 дБ)	200 Гц, 9 кГц, 120 кГц, 1 МГц
Избирательность фильтров по уровням	<5:1
Погрешность установки полосы пропускания ПЧ	<5%
Полоса пропускания видео	10 Гц...3 МГц
АМПЛИТУДА	
Диапазон измерения уровня	Уровень собственных шумов...+20 дБм
Предусилитель (9 кГц...макс.частота прибора)	20 дБ
Максимальный уровень на входе	50 В (постоянное напряжение) +30 дБм усредненная непрерывная мощность
Средний уровень шумов (типично) нормировано к 1 Гц	без предусилителя: 1 МГц...1 ГГц: <-140 дБм (тип.), -130 дБм 1 ГГц...3,6 ГГц: <-138 дБм (тип.), -128 дБм с предусилителем: 1 МГц...1 ГГц: <-160 дБм (тип.), -150 дБм 1 ГГц...3,6 ГГц: <-158 дБм (тип.), -148 дБм
АЧХ (20 °С...30 °С, опорная частота=50 МГц, аттенуатор=20 дБ, центральная частота \geq 100 кГц.)	без предусилителя $\pm 0,4$ дБ (тип), $\pm 0,8$ дБ с предусилителем $\pm 0,5$ дБ (тип), $\pm 0,9$ дБ
Аттенуатор (20 °С...30 °С, центральная частота=50 МГц, предусилитель выкл., аттенуатор=20 дБ, вх. сигнал = 1~50 дБ)	Предел ослабления: 0...50 дБ, с шагом 3 дБ
	Погрешность переключения: $\pm 0,5$ дБ

Параметры	Значение
Абсолютная амплитудная погрешность (20 °С...30 °С, центральная частота=50 МГц, RBW=VBW=10 кГц, пиковый детектор, аттенуатор=10 дБ)	без предусилителя (вх. сигнал = -20 дБм) ±0.4 дБ с предусилителем (вх. сигнал = -40 дБм) ±0.5 дБ
Опорный уровень	Диапазон установки: -80 дБм...+30 дБм с шагом 0,1 дБм
Гармонические искажения 2-го порядка (центральная частота ≥50 МГц, аттенуатор = 0 дБ, вх. уровень = -10 дБ, предусилитель выкл.)	-65 дБн
Интермодуляционные искажения 3-го порядка (центральная частота ≥50 МГц)	TOI: +10 дБм
Остаточные искажения (вх. терминатор 50 Ом, аттенуатор = 0 дБ, 20 °С...30 °С)	<-85 дБм
Паразитные помехи на входе (вх. сигнал на смесителе = -30дБм, 20 °С...30 °С)	<-60 дБн
Логарифмическая шкала	1 дБ...255 дБ
Линейная шкала	0 до опорного уровня
Количество графиков	5
Тип детектора	Нормальное детектирование, положительный пиковый, отрицательный пиковый, детектор выборок, среднеквадратичный, среднее напряжение, квазипиковый
Операции над графиками	непрерывное отображение, удержание максимума, удержание минимума, усреднение, просмотр, очистка
Единицы измерения	дБм, дБмкВт, дБпВт, дБмВ, дБмкВ, В, Вт
РАЗВЕРТКА	
Диапазон	10 мс...3000 с (нулевой обзор) 10 мс...3000 с (100 Гц ≤ полоса обзора ≤ 3,6 ГГц)
ДЕМОДУЛЯЦИЯ	
Аудио демодулятор	Частотный диапазон: 100 кГц...3,6 ГГц Тип модуляции AM/ЧМ
Измерения AM модуляции	Частотный диапазон 100 кГц...3,6 ГГц
	Диапазон модуляции 20 Гц ...100 кГц
	Глубина модуляции 5%...95%
Измерения ЧМ модуляции	Частотный диапазон 100 кГц...3,6 ГГц
	Диапазон модуляции 20 Гц ...100 кГц
	Девияция частоты 20 Гц...200 кГц
ВХОДЫ / ВЫХОДЫ	
ВЧ вход	Импеданс 50 Ом Соединитель типа N (female)
Вход/выход опорного генератора 10 МГц	Импеданс 50 Ом Соединитель типа BNC female Амплитуда 0 дБм... +10 дБм
Выход трекинг-генератора	Импеданс 50 Ом Соединитель типа N (female)
Вход внешнего запуска	Соединитель типа BNC female TTL уровень
Интерфейсы	USB Host USB Device (Micro USB) LAN (10/100 Base, RJ-45) выход на наушник
ЗАПУСК	
Источник запуска	свободный, видео, внешний
Режим	непрерывный, однократный
ОБЩИЕ ДАННЫЕ	
Дисплей	Сенсорный цветной TFT ЖК, размер 8" (1024x768)
Напряжение питания	сетевой адаптер 220 В, Li-ion батарея (4-6 часов непрерывной работы)
Габаритные размеры	265 x 190 x 58 мм
Масса	2,5 кг
Рабочая температура	0 °С...40 °С

Расширенные функции:

- Измерение во временном интервале
- Измерение мощности в канале
- Измерение мощности в соседних каналах ACPR
- Измерение занимаемой полосы частот OBW
- Функция Годен/Не годен (Pass/Fail)