



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ча
ми

Ча
ма

Чу

Чи
ра:

Ти

Пи

Ра

Портативный частотомер АКТАКОМ АСН-2801 настолько мал, что может свободно разместиться на ладони. При своих весьма скромных габаритах он измеряет частоту в диапазоне до 3 ГГц. Максимальное разрешение всего 0,1 Гц. В комплекте к частотомеру есть телескопическая антенна. С ее помощью можно измерить частоту излучения радиопередающего устройства (например, сотового телефона).

Портативный частотомер АСН-2801: измерение частоты 30 МГц ... 2,8 ГГц; разрешающая способность 1 кГц; дополнительные функции: удержание показаний, ЖКИ 7 разрядов, входной импеданс 50 Ом, возможность бесконтактного измерения через антенну; питание 4 аккумулятора АА; габаритные размеры 80х68х31 мм; масса 210 г.

ОСОБЕННОСТИ ПОРТАТИВНОГО ЧАСТОТОМЕРА АСН-2801:

- Индикатор ЖКИ 7 разрядов;
- Анодированный алюминиевый корпус;
- Удержание измеренного значения (HOLD);
- Тип входного разъема: BNC (CP-50);
- Плавная регулировка чувствительности;
- Автономное питание: 4 аккумулятора АА (600 мА ч);
- Время работы от полностью заряженных аккумуляторов: 12 ... 16 часов;
- Регулятор для калибровки частоты опорного генератора;
- 16-ти сегментная графическая шкала для отображения уровня сигнала на входе;
- Бесконтактное измерение частоты с помощью внешней выносной антенны.

Характеристики Актаком АСН-2801

Параметр	Значения
Диапазон измеряемых частот	30 МГц ... 2,8 ГГц
Разрешающая способность	1 кГц
Время измерения	0,0625 с
Чувствительность на частоте	100 МГц 5 мВ
Входной импеданс	50 Ом
Габаритные размеры	80х68х31 мм
Масса	210 г

Комплектация Актаком АСН-2801

№	Наименование	Количество
1	Портативный частотомер АСН-2801	1
2	Телескопическая антенна	1
3	Зарядное устройство	1
4	Руководство по эксплуатации	1