



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 258-80-83  
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 201-08-08  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ П.Л. КАРПЕНКО, Д.10  
**еходник для соединения с термопарой**

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 41202600



## Описание Aktakom ATA-2026

Температурный зонд АТА-2211 является термосопротивлением платинового типа и предназначен для измерения температуры жидкости и вязких материалов. Применяется для измерения температуры при совместном использовании с термометрами серии АТТ-2006/АТЕ-2036.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон измерений: -50°C...+400°C (-58°F...+752°F)
- Коэффициент температурный:  $\alpha = 0,00385$
- Номинальное сопротивление: 100 Ом
- Точность измерения  $\pm(0,15\%+(0,2\%\text{Тизм}))$  °C
- Схема подключения: 3-х проводная
- Разъем для подключения: JACK 3-х контактный

## Характеристики Aktakom ATA-2026

Параметры	Значения
Диапазон измерений	-50°C...+400°C (-58°F...+752°F)
Длина	152 мм
Диаметр	3,2 мм
Общая длина с ручкой	245 мм
Коэффициент	$\alpha=0,00385$
Номинальное сопротивление	100 Ом
Точность измерения	$\pm(0,15\%+(0,2\%\text{Тизм}))$ °C
Схема подключения	3-х проводная
Разъем для подключения	JACK 3-х контактный

## Комплектация Aktakom ATA-2026

№	Наименование	Количество
1.	Переходник для соединения с термопарой АТА-2026	1

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**