



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
+7 (800) 100-10-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



По
Ко
эм
Ос
Ра
То
Ди
те

Калибратор АТЕ-24500 предназначен для проверки точности пирометров. Мишень ("черное тело") калибратора имеет большие размеры (диаметр 57 мм), фиксированный коэффициент эмиссии 0,95, а также возможность нагрева и охлаждения для проверки пирометров в различных диапазонах температур.

ОСОБЕННОСТИ КАЛИБРАТОРА АТЕ-2450:

- 2 светодиодных 4-х разрядных цифровых индикатора
- Подключение RTD термометра (для калибровки)
- Индикация состояния и режимов работы

Характеристики Актаком АТЕ-2450

Параметр	Значение
Диапазон температур	+50...+500°C
Точность	±0,8°C (от 50... до 100°C); ±1,8°C (от 100°C до +500°C)
Стабильность	±0,1°C (от 50... до 100°C); ±0,3°C (от 100°C до +500°C)
Разрешение	0,1°C
Время нагрева до макс.температуры	не более 40 мин
Время охлаждения до 100°C от макс.температуры	не более 45 мин
Диаметр мишени (черного тела)	57 мм
Коэффициент эмиссии	0,95
Питание	230В ± 10%; 1,5А
Размеры	180×114×233 мм
Вес	2,7 кг

Комплектация Актаком АТЕ-2450

Наименование	Количество
Калибратор АТЕ-2450	1
Руководство по эксплуатации	1
Кабель питания	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83