



Актаком АТЕ-2561



ЦЕНА ПО ЗАПРОСУ

С ПОВЕРКОЙ +3 700

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500

✓ **Гарантия** 14 месяцев

Госреестр 38084-08

Профессиональный пирометр с видеокамерой. Измерение температуры: пирометр -50°C...+1600°C, термопарой К-типа -5и влажности воздуха, температуры точки росы и смоченного термометра. Видеокамера 640x480 пикс. Двойной лазерный це. 50:1. Отклик - 300 мс. Функция удержания, min/max/среднего значения; разность температур. Интенсивность излучения - 0. пределы. USB- интерфейс. Дисплей TFT 2,2". Питание - 3,7 В (литиевая батарея). Размер:125 x 58 x 205 мм. Вес: 494 г.

Описание Актаком АТЕ-2561

АТЕ-2561 - это уникальный прибор рассчитан на высокотемпературное измерение температуры бесконтактным и контактным способом, а также измерения температуры и влажности воздуха, температуры точки росы и "смоченного" термометра. АТЕ-2561 снабжен видеокамерой с разрешением 650x480 пикселей. Изображение объекта измерения в реальном времени выводится на большой цветной TFT дисплей с диагональю 2,2".

- **Видеокамера** с разрешением 640x480 пикселей
- Дисплей - цветной TFT с диагональю 2,2" с одновременным отображением измеренных характеристик
- Сохранение на карту памяти формата microSD (объем до 8 Гб)
- Формат сохранения: изображения (.jpg), видео (3gr)
- Двойной лазерный целеуказатель
- Установка времени и даты
- Единицы измерения температуры °C и °F
- Фиксация минимального, максимального, среднего значения
- Расчет разности температур
- Сигнализация выхода за верхний и нижний установленные пределы
- Автоотключение
- Возможность установки на штатив
- Интерфейс - USB
- Габаритные размеры: 125 x 58 x 205 мм
- Вес: 494 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 290x105x385, вес 2,1 кг.
- Диапазон измерений температуры поверхности пирометр: -50°C...+1600 °C термопара К-типа: -50°C...+1370 °C
- Базовая погрешность измерения (типичное) пирометр: ±1 % от измеренного значения термопара К-типа: ±0,5 % от измеренного значения
- Разрешение 0,1 °C (< 1000 °C) 1 °C (≥ 1000 °C)
- Оптическое разрешение пирометра 50:1
- Регулируемый коэффициент излучения 0,1...1,0
- Отклик 300 мс
- Измерение температуры воздуха диапазон 0°C...+50 °C базовая погрешность ± 0,5 °C
- Измерение влажности воздуха диапазон 0...100%RH базовая погрешность ± 2,5 %RH (20%RH...80%RH)
- Температура точки росы диапазон 0°C...+50 °C
- Температура смоченного термометра диапазон 0°C...+50 °C

Характеристики Актаком АТЕ-2561

Основные характеристики Актаком АТЕ-2561	
Диапазон С°	-50°C...+1600 °C
Разрешение С°	0,1 °C (< 1000 °C)/1 °C (≥ 1000 °C)
Отношение расстояния к размеру пятна	50:1
Лазерное наведение	да
Коэффициент излучения	0,1...1,0
Точность %	±1 % от измеренного значения

Время отклика мс	300 мс
Установка на штативе	да
Электропитание	3,7 В (литиевая батарея)
Размеры мм	125 x 58 x 205 мм
Вес, кг	494 г
Гарантия г.	14 мес
Типы зондов Актаком АТЕ-2561	
Тип зонда	К-типа
Диапазон измерений С°	-50°С...+1370 °С
Погрешность ± °С	±0,5 % от измеренного значения

Комплектация Актаком АТЕ-2561

1.	•Прибор
2.	•Литиевая батарея 3,7 В
3.	•Температура К типа
4.	•USB кабель
5.	•Кейс для переноски
6.	•Руководство по эксплуатации

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU