



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

66 ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Из
mir
MM

Описание Актаком АТЕ-2566

Инфракрасный термометр предназначен для точного измерения температуры поверхностей пирометрическим способом. Для большей точности измерения прибор снабжен двухточечным лазером и может сохранять в памяти максимальное и минимальное значения, а также подавать сигнал о превышении заданного порога.

- Диапазон измерений -35°C до 800°C
- Отключаемый двухточечный лазерный маркер
- Оптическое разрешение 10:1
- Регулируемый коэффициент эмиссии 0,1...1,0
- Время отклика ≤ 300 мсек
- Разрешающая способность 0,1 °C
- Базовая погрешность ±1%
- Единицы измерения: °C или °F
- Удержания текущего значения
- Максимальное и минимальное значение сохраняется в памяти
- Индикация выхода за пределы измерения
- Сигнализация превышения и принижения порога
- Автоотключение
- Индикатор разряда батареи
- Подсветка дисплея
- Питание 9 В («Крона»)
- Габаритные размеры 160x41,5x82 мм
- Масса 180 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 120x70x200, вес 0,3 кг.

Характеристики Актаком АТЕ-2566

| Основные характеристики Актаком АТЕ-2566 | |
|--|----------------|
| Диапазон С° | -35°C до 800°C |
| Разрешение С° | 0,1 °C |
| Отношение расстояния к размеру пятна | 10:1 |
| Лазерное наведение | да |
| Коэффициент излучения | 0,1...1,0 |
| Точность % | ±1% |
| Время отклика мс | ≤ 300 мсек |
| Электропитание | 9 В («Крона») |
| Подсветка ЖК-дисплея | да |
| Размеры мм | 160x41,5x82 мм |
| Вес, кг | 180 г |
| Гарантия г. | 14 мес |
| Типы зондов Актаком АТЕ-2566 | |
| Тип зонда | - |

Комплектация Актаком АТЕ-2566

| | |
|----|------------------------------|
| 1. | •Прибор |
| 2. | •Батарея 9 В |
| 3. | •Чехол |
| 4. | •Руководство по эксплуатации |

