Тахометр

Артикул: 50600800

Ме
изм

Из
(об

Из
(об

Ти
ба

По

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ATE-6008

Компактный цифровой портативный тахометр комбинированного типа предназначен для контактного и бесконтактного измерения скорости вращения валов и линейной скорости перемещения деталей. Обеспечивает высокую точность измерения. До 40 результатов измерения можно сохранять в памяти прибора.

ОСОБЕННОСТИ ПРИБОРА ATE-6008

- компактное исполнение
- прорезиненная рукоятка
- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей 5 разрядов
- единицы измерения: об/мин, Гц, м/мин, дюйм/мин, фут/мин, ярд/мин, м, дюйм, фут, ярд
- память измеренных значений: 10 последних, 10 максимальных, 10 минимальных, 10 средних
- измерение линейной скорости и длины пути

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРИБОРА ATE-6008

- диапазон измерений (контактный метод)
  - частоты вращения: 2...20000 об./мин.
  - разрешение (контактный метод)
  - частота вращения 0,1 об./мин. (при скорости ≤9999,9 об/мин.); 1 об./мин. (>9999,9 об/мин.)
- диапазон измерений (бесконтактный метод)
  - частоты вращения: 2...99999 об./мин.
- разрешение (бесконтактный метод)
- частота вращения 0,1 об./мин. (при скорости ≤9999,9 об/мин.); 1 об./мин. (>9999,9 об/мин.)
- погрешность измерений ±(0,05 % + 1 е. м. р.), нормирована как (% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра)
- подсчет числа оборотов 1...99999 об.
- питание батарея 9 В типа Крона
- масса 160 г
- габаритные размеры 160x60x42 мм

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ ATE-6008

№	Наименование	Количество
1.	Прибор	1
2.	Малая коническая насадка	1
3.	Насадка воронка	1
4.	Насадка для определения линейной скорости	1
5.	Отражающая лента	1
6.	Футляр	1
7.	Руководство по эксплуатации	1

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные приборы и оборудование