



АТЕ-6008 Тахометр

Артикул: 50600800



10 494 с НДС

✓ **Доставка** в кратчайшие сроки
по Москве 300

по России от 500



Описание Aktakom ATE-6008

Компактный цифровой портативный тахометр комбинированного типа предназначен для контактного и бесконтактного измерения скорости вращения валов и линейной скорости перемещения деталей. Обеспечивает высокую точность измерения. До 40 результатов измерения можно сохранять в памяти прибора.

- компактное исполнение
- прорезиненная рукоятка
- высококонтрастный жидкокристаллический дисплей 5 разрядов
- единицы измерения: об/мин, Гц, м/мин, дюйм/мин, фут/мин, ярд/мин, м, дюйм, фут, ярд
- память измеренных значений: 10 последних, 10 максимальных, 10 минимальных, 10 средних
- измерение линейной скорости и длины пути

Характеристики Aktakom ATE-6008

- диапазон измерений (контактный метод)
частоты вращения: 2...20000 об./мин.
разрешение частоты вращения (контактный метод)
0,1 об./мин. (при скорости ≤9999,9 об./мин.);
1 об./мин. (>9999,9 об./мин.)
- диапазон измерений частоты вращения (бесконтактный метод):
2...99999 об./мин.
- разрешение частоты вращения (бесконтактный метод)
0,1 об./мин. (при скорости ≤9999,9 об./мин.);
1 об./мин. (>9999,9 об./мин.)
- погрешность измерений
±(0,05 % + 1 е. м. р.), нормирована как (% от измеренного значения + n единиц младшего разряда (е. м. р.) индикатора тахометра)
- подсчет числа оборотов 1...99999 об.
- питание батарея 9 В типа Крона
- масса 160 г
- габаритные размеры 160x60x42 мм
- Габаритные размеры в упаковочной таре 120x60x190, вес 0,3 кг.

Комплектация Aktakom ATE-6008

- прибор
- малая коническая насадка
- насадка - воронка
- насадка для определения линейной скорости
- отражающая лента
- футляр
- Эксплуатационный документ