



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ 8 (495) 707-0133 БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК 8 (800) 707-0133 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ Звоните по адресу: Звоните по адресу: РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18 Звоните по адресу: Звоните по адресу: **шумомер-регистратор АТЕ-9030 с Bluetooth интерфейсом**

Артикул: 50903010



## Описание Aktakom ATE-9030BT

Портативный интегрирующий измеритель уровня звука с дополнительной функцией аналогового выхода. Встроенный конденсаторный микрофон обеспечивает диапазон измерения звука в пределах от 30 до 130 дБ в полосе частот от 31,5 Гц до 8 кГц. Дополнительная функция аналогового выхода позволяет использовать прибор в автоматических системах экологического контроля акустических параметров производственных и жилых помещений. В шумомере АТЕ-9030 имеется возможность сохранения измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без!!! использования специального программного обеспечения. Bluetooth интерфейс обеспечивает беспроводное соединение для отображения и регистрации данных на любом мобильном устройстве, содержащем данный интерфейс и ОС Android не ниже 4.0 (API Level: 14) с установленным ПО ASDM или ASDL (опция).

- измерение уровня звука по двум весовым шкалам: А и С
- переключаемое время интегрирования
- ручной и автоматический выбор диапазона
- электрический микрофон конденсаторного типа
- сверхбольшой жидкокристаллический дисплей с регулируемой контрастностью и подсветкой
- фиксация максимального и минимального измеренных значений
- режим удержания показаний
- автовыключение
- последовательный интерфейс RS-232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ ACE-1025 (опция) и широкой программной обработкой данных с помощью опциональной программы ADLM-W под управлением ОС Windows.
- Bluetooth интерфейс обеспечивает беспроводное соединение для отображения и регистрации данных на любом мобильном устройстве, содержащем данный интерфейс и ОС Android не ниже 4.0 (API Level: 14) с установленной опциональной программой ASDL.
- сохранение измеренных данных на SD-карту в формате Excel в режиме реального времени без!!! использования специального программного обеспечения
- ручной и автоматический режим регистратора данных
- запись до 100 измерений во внутреннюю память прибора в режиме ручного регистратора

## Характеристики Aktakom ATE-9030BT

- диапазон измерения уровня звука: 30...130 дБ (3 поддиапазона по 50 дБ: 30...80 дБ; 50...100 дБ; 80...130 дБ и автовыбор диапазона)
- разрешающая способность: 0,1 дБ
- погрешность измерения (1 кГц, 94 дБ):  $\pm 1,4$  дБ
- частотный диапазон: 31,5 Гц...8 кГц
- режим измерения: 200 мс (быстрый), 500 мс (медленный)
- дисплей: ЖК размером 52x38 мм
- использование SD-карт объемом от 1 до 16 Гб (рекомендовано до 4 Гб)
- последовательный интерфейс RS-232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ ACE-1025 (опция) и широкой программной обработкой данных с помощью опциональной программы ADLM-W под управлением ОС Windows.
- Bluetooth интерфейс обеспечивает беспроводное соединение для отображения и регистрации данных на любом мобильном устройстве, содержащем данный интерфейс и ОС Android не ниже 4.0 (API Level: 14) с установленной опциональной программой ASDL.
- питание: 6 батареек типа AA 1,5 В
- габаритные размеры прибора: 245x68x45 мм
- внешний диаметр микрофона: 12,7 мм
- масса 489 г
- Габаритные размеры в упаковочной таре 145x70x270, вес 0,5 кг.

## Комплектация Aktakom ATE-9030BT

- шумомер
- руководство по эксплуатации
- Программное обеспечение
  - ASDM Aktakom Smart Data Monitor Программное обеспечение
  - ATEE Monitor Aktakom ATE Easy Monitor Программное обеспечение

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**