



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

20-ти пирометр

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

+7 (495) 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ра

Ни
изи

Ве
изи

Ти
ба

Ра

Ве

НАЗНАЧЕНИЕ ПИРОМЕТРА АТТ-2520

Инфракрасный термометр предназначен для измерения температуры поверхностей пирометрическим способом. Отличительной особенностью является работа пирометра с низкими температурами (до -50 °С), а также индикация температуры окружающей среды.

- Диапазон измерений -50...+500 °С
- Отключаемый лазерный маркер
- Оптическое разрешение 8:1
- Постоянная интенсивность излучения 0,95
- Разрешающая способность 0,2 °С
- Индикация 2-х температур на дисплее
- Удержания текущего значения
- Максимальное, минимальное, среднее значение сохраняется в памяти
- Индикация температуры окружающей среды
- Расчет разности температур
- Автоотключение
- Индикатор разряда батареи
- Подсветка дисплея
- Питание 9 В («Крона»)
- Габаритные размеры 120x45x180 мм
- Масса 205 г

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АКТАКОМ АТТ-2520

Параметр	Значение
Диапазон С°	-50...+500 °С
Разрешение С°	0,2 °С
Отношение расстояния к размеру пятна	8:1
Лазерное наведение	да
Коэффициент излучения	0,95
Точность %	±(1,5 % + 2 °С
Электропитание	9 В («Крона»)
Подсветка ЖК-дисплея	да
Размеры мм	120x45x180 мм
Вес, кг	205 г
Гарантия г.	14 мес
Типы зондов Актаком АТТ-2520	
Тип зонда	-

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АКТАКОМ АТТ-2520

№	Наименование
1.	Прибор
2.	Батарея 9 В
3.	Заглушка
4.	Сумка

№	Наименование
5.	Руководство по эксплуатации

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83