



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**родомер** 8 800 350-70-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50301000



## Описание Aktakom ATT-3010

Цифровой кислородомер позволяет определить содержание кислорода в воде и в воздухе, а также измерить температуру. Может использоваться в аквариумах, медицинских исследованиях, сельском хозяйстве, в рыбопитомниках, лабораториях, учебных заведениях и т. д.

- прибор имеет щуп с датчиком полярографического типа со встроенной термопарой
- функция автоматической компенсации для температуры от 0 °C до 50 °C
- встроенная компенсация по содержанию соли и по высоте
- режим записи и вызова из памяти максимального, минимального и среднего значений
- удержание показаний
- измерение температуры в °C и °F
- последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса AKTAKOM ACE-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с использованием ОС Windows или AKTAKOM Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android.
- автономное питание
- функция автоматического выключения прибора

## Характеристики Aktakom ATT-3010

- объект измерения и диапазон:  
растворенный кислород 0...20 мг/л  
атмосферный кислород 0...100%  
температура 0...50 °C
- разрешение:  
растворенный кислород 0.1 мг/л  
атмосферный кислород 0.1%  
температура 0.1 °C
- компенсационная настройка датчика:  
температура 0...50 °C автоматическая  
соль 0...50%  
высота 0...8900 м / 0...29300 фт
- время измерения около 0.4 секунды
- последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса AKTAKOM ACE-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с использованием ОС Windows или AKTAKOM Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android.
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- потребляемый ток 6.6 мА
- кислородный датчик диаметром 20 мм, длина 125 мм
- масса 335 г
- габаритные размеры 180x72x32 мм

## Комплектация Aktakom ATT-3010

- прибор
- кислородный датчик
- запасные мембраны
- электролит для заполнения датчика
- кейс
- руководство по эксплуатации
- Программное обеспечение

- ACE-1025\_SDK\_Base Базовый комплект средств разработки ПО
- АТЕЕ Monitor Aktakom АТЕ Easy Monitor Программное обеспечение

© 2012-2024, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**