



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ (495) 688-11-11  
**ометр с выходом на PC**

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК  
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ  
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18  
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 50400700



Ди  
Пи  
Ра  
Ве

## НАЗНАЧЕНИЕ МАНОМЕТРА АТТ-4007

Прибор предназначен для измерения давления жидкостей и газов. Прибор может применяться в промышленности, лабораториях, а также для измерения давления в отопительных системах и вентиляции.

## ОСОБЕННОСТИ МАНОМЕТРА АТТ-4007

- Портативный прибор для измерения давления жидкостей и газов, позволяющий быстрое и точное считывание результатов измерения благодаря встроенному датчику и цифровому отображению результатов измерений;
- Единичные хомуты для подключения шланга;
- Отображение 8 единиц измерений: миллибары, унция на квадратный дюйм, кг/см<sup>2</sup>, мм рт. ст., дюймы рт. ст., метр H<sub>2</sub>O, дюймы H<sub>2</sub>O, атмосферы, выбираемые нажатием кнопки на передней панели;
- Записывает максимальное, минимальное измеренные значения и рассчитывает среднее, с последующим вызовом из памяти;
- Функция удержания показаний;
- Последовательный интерфейс RS-232 для связи с компьютером, используемым в качестве регистратора данных и других современных систем измерения давления.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАНОМЕТРА АТТ-4007

| Единица измерений         | Единица измерений на экране | Макс. диапазон измерений | Разрешение |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|
| миллибары                 | mBar                        | 7000                     | 5          |
| фунт на дюйм <sup>2</sup> | Psi                         | 101.5                    | 0.05/0.1*  |
| кг/см <sup>2</sup>        | Kg/cm <sup>2</sup>          | 7.135                    | 0.005      |
| мм рт. ст.                | mm/Hg                       | 5250                     | 5          |
| дюймы рт. ст.             | in/Hg                       | 206.7                    | 0.1        |
| метр H <sub>2</sub> O     | m H <sub>2</sub> O          | 71.35                    | 0.05       |
| дюймы H <sub>2</sub> O    | inch H <sub>2</sub> O       | 2810                     | 2          |
| атмосферы                 | ATP                         | 6.905                    | 0.005      |

\* Разрешение для Psi: для значений менее 100 Psi равно 0.05, для остальных 0.1

- 61x34 мм сверхбольшой ЖК-дисплей, размер цифр 15 мм
- пьезоэлектрический встроенный датчик используется для воздуха, а также для некорродирующих и неионизированных жидкостей и газов
- время дискретизации приблизительно 0,8 с
- последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ ACE-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с использованием ОС Windows или АКТАКОМ Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android.
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- потребляемый ток 6 мА
- масса 345 г
- габаритные размеры 180x72x32 мм
- Габаритные размеры в упаковочной таре 250x75x285, вес 0,9 кг.

## КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ АТТ-4007

| №  | Наименование                      | Количество |
|----|-----------------------------------|------------|
| 1. | АТТ-4007 Манометр с выходом на PC | 1          |

| №  | Наименование                | Количество |
|----|-----------------------------|------------|
| 2. | Переходный штуцер           | 2          |
| 3. | Кейс для переноски          | 1          |
| 4. | Руководство по эксплуатации | 1          |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**