



## АТТ-9002 Измеритель вибрации

Артикул: 50900200



АКЦИЯ

~~111 918~~

**74 742** с НДС

- ✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве 300 по России от 500

### Описание Aktakom АТТ-9002

Недорогой портативный измеритель вибрации АТТ-9002 предназначен для измерения разбалансировки двигателей и механизмов.

- измерения среднеквадратического и пикового значений
- функция удержания показаний
- функция запоминания максимального и минимального значений
- последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ ACE-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с использованием ОС Windows или АКТАКОМ Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android.
- автоматическое отключение питания для экономии батареи
- индикация разряда батареи
- компактный футляр для переноски

### Характеристики Aktakom АТТ-9002

- измеряемые параметры: скорость, среднеквадратическое значение ускорения, пиковое значение
- диапазон измерения скорости 0,5...199,9 мм/с
- диапазон измерения ускорения 0,5...199,9 м/с<sup>2</sup>
- частотный диапазон 10 Гц...5 кГц
- точка калибровки скорости 100 мм/с (160 Гц)
- точка калибровки ускорения 100 м/с<sup>2</sup> (160 Гц)
- скорость измерений около 1 с
- жидкокристаллический индикатор 61×34 мм с высотой цифр 15 мм
- последовательный интерфейс RS232 с возможностью подключения к ПК через порт USB с помощью преобразователя интерфейса АКТАКОМ ACE-1026 и широкой программной обработкой данных с помощью программ Aktakom ATE Easy Monitor (ATEEM) и Aktakom Data Logger Monitor (ADLM-W) на ПК с использованием ОС Windows или АКТАКОМ Smart Data Monitor (ASDM) и Aktakom Smart Data Logger (ASDL) для планшетов и мобильных устройств с ОС Android.
- питание 9 В, батарея типа «Крона»
- потребляемый ток 6 мА
- масса прибора 230 г, датчика — 38 г
- габаритные размеры 180×72×32 мм
- датчик диаметром 19 мм, длина 21 мм
- Габаритные размеры в упаковочной таре 250×75×285, вес 1 кг

### Комплектация Aktakom АТТ-9002

- прибор
- датчик с кабелем
- кейс
- Эксплуатационный документ
- Программное обеспечение
  - ACE-1025\_SDK\_Base Базовый комплект средств разработки ПО
  - ATEE Monitor Aktakom ATE Easy Monitor Программное обеспечение