



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

7 (495) 258-80-83

УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: RP7080S



Описание Активный пробник (800 МГц) RP7080S

Пробник активный RP7080 полоса пропускания 0.8 ГГц, аттенюатор: x10, время нарастания <465 пс, входная емкость: <1 пФ. Совместим с цифровыми осциллографами RIGOL серий DS6000, MSO4000, DS4000.

Характеристики Активный пробник (800 МГц) RP7080S

			RIGOL RP7080S
Аттенюатор			x10
Полоса пропускания (3dB)			0...0.8 ГГц
Время нарастания			<465 пс
Максимальное входное напряжение			30 В (размах) CAT I
Входное сопротивление (макс.)			50 кОм±2%
Входная емкость			<1 пФ
Диапазон смещения			±12 В
Длина кабеля			1.4 м
Вес			132 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83