



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 258-80-83
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (495) 258-80-83
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ПУШКИНСКАЯ, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 727830

Алюминиевый штатив короткий RGK S8-PS – геодезический аксессуар, длина которого в сложенном виде составляет 46,5 см, а максимальная высота в рабочем положении 56,5 см, специально разработан для обеспечения измерений в условиях ограниченного пространства. Изделие, снабженное головкой с плоской фрезерованной верхней поверхностью и винтовым креплением под резьбовое соединение 5/8", совместимо с большинством оптических, оптико-электронных и лазерных приборов, а также может использоваться совместно с ГНСС антеннами, отражателями и другими инструментами при задействовании соответствующих переходников или адаптеров.

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Сочетая в себе легкость и прочность с высокой устойчивостью, короткий алюминиевый штатив RGK S8-PS способен выдерживать значительные нагрузки, благодаря чему оптимально подходит для совместной работы со сканерами, роботизированными тахеометрами, ротационными нивелирами другими лазерными проецирующими приборами. С его помощью можно решать геодезические и маршейдерские задачи, производить наблюдение за деформациями в штреках и штольнях, низких тоннелях и проходах, канализационных каналах и т.п. Пустотелый становой винт с латунной резьбовой частью дает возможность пользоваться лазерным или оптическим отвесом при расстановке прибора над выбранной точкой, либо выполнять передачу плановых отметок по высоте. При использовании совместно с ротационными лазерами можно размещать проецируемую плоскость максимально близко к опорной поверхности, что упрощает выполнение работ по горизонтальному нивелированию.

Для фиксации секций короткого штатива RGK S8-PS между собой в выдвинутом положении используются боковые винтовые зажимы. Они обеспечивают гарантированную надежность соединения, придавая конструкции дополнительную жесткость на кручение.

ПРЕИМУЩЕСТВА

- За счет небольшого веса и компактных габаритов в сложенном положении, тренога оптимально подходит для мобильного использования, не обременяя работника при длительном транспортировании и переноске инструмента.
- Быстро раздвижная конструкция сокращает время подготовки изделия к использованию, позволяя оперативно приступить к проведению замеров.
- Контрастная серебристо-оранжевая цветовая гамма обеспечивает хорошую визуальную различимость устройства на площадке, что минимизирует риск его непреднамеренного смещения или повреждения в ходе выполнения работ.

Характеристики Алюминиевый штатив короткий RGK S8-PS

Назначение	для тахеометров, теодолитов, нивелиров, GNSS
Высота	от 46,5 см до 56,5 см
Резьбовое соединение	5/8"
Материал	алюминий
Зажимы	винт
Защита от падения	нет
Усиленные наконечники	есть
Площадка	плоская
Наплечный ремень	нет
Вес	2,76 кг

© 2012-2026, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83