



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Калибратор напряжения и тока

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



НАЗНАЧЕНИЕ КАЛИБРАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА AM-7070:

Профессиональный калибратор **AM-7070** является источником калиброванного значения напряжения и тока и предназначен для генерации регулируемого сигнала постоянного напряжения и тока при настройке и тестировании датчиков и другого оборудования в различных областях применения (ремонтные службы, нефтяная и химическая промышленность, испытательные лаборатории, производство и контроль качества, учебные заведения).

Дополнительно имеется функция измерения напряжения и тока (не может быть использована одновременно с генерацией). Таким образом, **AM-7070** представляет из себя универсальный электронный прибор для контроля и измерения напряжения и тока.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЛИБРАТОРА НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА AM-7070:

Параметр	Диапазон	Погрешность
Измерение постоянного напряжения (автовыбор диапазона)	0,01...110 мВ	±(0,02%+3)
	0,001...15 В	
Генерация постоянного напряжения (ручной выбор диапазона)	0,01...100 мВ	±(0,015%+3)
	0,001...15 В	
Генерация и измерение постоянного тока	0,001...24 мА	±(0,015%+3)
Отображение тока в %	0% = 4 мА; 100% = 20 мА	
Питание петли	24 В	±10%
Общие характеристики		
Параметр	Значение	
Дисплей	ЖК 5 разрядов (64x42 мм)	
Тестовые щупы	Защищённые с двойной изоляцией	
Входной импеданс	2 МОм; <100 пФ	
Защита от перегрузки	По напряжению 30 В; По току (быстодействующий плавкий предохранитель)	
Питание	Батареи 6x1,5В (тип ААА)	
Автоматическое выключение питания	Есть (неотключаемое)	
Габаритные размеры	205x99x46 мм	
Масса	Около 500 г	

Комплектация AM-7070

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ AM-7070

№	Наименование	Количество
1	Калибратор напряжения и тока AM-7070	1
2	Измерительные щупы	2
3	Зажимы "Крокодил"	2
4	Батареи 1,5 В (ААА)	6
5	Мягкий кейс	1
6	Руководство по эксплуатации	1

