



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
8 (495) 238-50-37

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 (800) 350-70-37

Мультиметр - RLC метр

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 97780311



Ча
та

На
та

На
та

То
та

То
та

Ис

От
ин

Ча
та

Со
та

Ем
та

Из
те

Те

Пр
це

Ис
ле

Ск
им

Уд
по

Фу
та

Па

Св
ПК

Гр
шк

Из
РН

По

Вз

По
эл

Внимание! Батарейка в комплект поставки прибора не входит.

НАЗНАЧЕНИЕ МУЛЬТИМЕТРА - RLC МЕТРА АММ-1064:

Автомобильный мультиметр АММ-1064 позволяет не только измерять напряжение постоянного и переменного тока, частоты, выполнять измерения постоянного и переменного тока, но и измерять сопротивление, емкость и индуктивность на тестовых частотах до 10 кГц. Кроме того, мультиметр АММ-1064 позволяет вычислять частоту вращения вала двигателя, угол замкнутого состояния контактов (DWE LL), имеет возможность подключения внешних токовых адаптеров, контактных и

бесконтактных датчиков температуры и других адаптеров.

ОСОБЕННОСТИ МУЛЬТИМЕТРА - RLC МЕТРА АММ-1064:

- ЖКИ 3⁵/₆ разряда (6000 отсчётов), 60 мм х 39,5 мм, подсветка;
- Входной импеданс при измерении постоянного и переменного напряжения >10 МОм;
- TRUE RMS измерения переменного тока и напряжения;
- Автоматический выбор тестовой частоты 100 Гц/1 кГц/10 кГц при измерении индуктивности и емкости;
- Кнопка отображения частоты при измерении переменного тока и напряжения;
- Возможность измерения температуры внешним термодатчиком от -100°C до 1000°C;
- Относительные измерения;
- Функция удержания показаний;
- Фиксация минимальных и максимальных значений;
- Полная защита от перегрузок на всех диапазонах;
- Автоматический и ручной выбор диапазона;
- Автоматическая индикация полярности;
- Автоматическая установка нуля;
- Время индикации измерений: около 0,5-1 с;
- Функция автоматического отключения питания;
- Категория защиты: CAT III 1000V.

Характеристики Aktakom АММ-1064

Диапазон	Разрешение	Погрешность	Входной импеданс
Постоянное напряжение			
600 мВ	0,1 мВ	±(0,5%+2 е.м.р.)	10 МОм
6 В	0,001 В	±(0,8%+1 е.м.р.)	
60 В	0,01 В		
600 В	0,1 В		
1000 В	1 В		
Переменное напряжение (TrueRMS, 50/60 Гц)			
600 мВ	0,1 мВ	±(1% +2 е.м.р.)	10 МОм
6 В	0,001 В		
60 В	0,01 В		
600 В	0,1 В		
1000 В	1 В		
Постоянный ток			
Диапазон	Разрешение	Погрешность	
6 А	0,001 А	±(1,5%+5 е.м.р.)	
10 А	0,01 А	±(1,5%+2 е.м.р.)	
Переменный ток (TrueRMS, 50/60 Гц)			
6 А	0,001 А	±(1,5%+5 е.м.р.)	
10 А	0,01 А	±(1,5%+2 е.м.р.)	
Сопротивление			
600 Ом	0,1 Ом	±(1,0%+2 е.м.р.)	
6 кОм	0,001 кОм	±(1,5%+2 е.м.р.)	
60 кОм	0,01 кОм		
600 кОм	0,1 кОм		
6 МОм	0,001 МОм		
60 МОм	0,01 МОм	±(3,0%+5 е.м.р.)	
Емкость (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц)			
600 пФ	0,1 пФ	±(2,5%+5 е.м.р.)	
6 нФ	0,001 нФ	±(1,5%+5 е.м.р.)	
60 нФ	0,01 нФ		
600 нФ	0,1 нФ		
6 мкФ	0,001 мкФ		
60 мкФ	0,01 мкФ		
600 мкФ	0,1 мкФ	±(5%+5 е.м.р.)	
600 мкФ	1 мкФ		
Индуктивность (Тестовая частота 100 Гц/1 кГц/10 кГц)			
600 мкГн	0,1 мкГн	±(5%+5 е.м.р.)	

6 мГц	0,001 мГц	±(1,5%+5 е.м.р.)		
60 мГц	0,01 мГц			
600 мГц	0,1 мГц			
6 ГГц	0,001 ГГц			
60 ГГц	0,01 ГГц	±(2,5%+5 е.м.р.)		
100 ГГц	0,1 ГГц			
Частота (Чувствительность мин. 1 Вскз, макс. 5 Вскз)				
600 Гц	0,1 Гц	±(0,5%+2 е.м.р.)		
6 кГц	0,001 кГц			
60 кГц	0,01 кГц			
600 кГц	0,1 кГц			
6 МГц	0,001 МГц			
20 МГц	0,01 МГц			
Напряжение		Погрешность		
Тест диодов				
2,9 В		±(0,5%+2 е.м.р.)		
Звуковой сигнал		Ток		
Прозвонка неразрывности				
< 20 Ом		< 0,35 мА		
Диапазон	Разрешение	Погрешность	Защита	
Частота вращения вала двигателя				
500~30000 об/мин (RPM)		10 об/мин	±(1,0%+2 е.м.р.)	24 В DC/ACскз (1 мин)
Количество цилиндров	Диапазон	Разрешение	Погрешность	Защита
Частота вращения вала двигателя				
3 цил.	0~120°	0,1°	±(1,0%+2 е.м.р.)	±200 В DC/ACскз (15 сек)
4 цил.	0~90°	0,1°		
5 цил.	0~72°	0,1°		
6 цил.	0~60°	0,1°		
8 цил.	0~45°	0,1°		
Полный цикл	0~100%	0,1%		
Параметр			Значение	
Общие характеристики				
Максимальный ток потребления			7 мА	
Питание			батарея 9 В типа Крона	
Габаритные размеры			190x88x40 мм	
Масса			380 г	

Комплектация Aktakom AMM-1064

№	Наименование	Количество
1.	Мультиметр - RLC метр AMM-1064	1
2.	Тестовые щупы	2
3.	Руководство по эксплуатации	2
4.	Упаковочная тара	1