



ТД «ЭСКО»

Точные измерения
— наша профессия!

Электронных цепей и сигналов комбинированный

7 (495) 258-80-83

8 800 350-70-37

ул. Гиляровского, дом 51

ZAKAZ@ESKOMP.RU



Частотный диапазон
от

Частотный диапазон
до

Потребляемая
мощность

ОСНОВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Стандартная конфигурация представляет собой анализатор антенно-фидерных устройств
- Возможность расширения функциональных возможностей прибора с помощью опций векторного анализатора цепей или анализатора спектра
- Захват нестационарных сигналов с помощью функции анализа спектра в режиме реального времени в полосе до 100 МГц
- Одновременное измерение всех четырех S-параметров при динамическом диапазоне системы до 115 дБ
- Высокая точность измерений в режиме анализатора спектра: от $\pm 0,3$ дБ без предварительного прогрева
- Поддержка измерений «по воздуху» для сигналов стандартов 5GTF и LTE
- Приемник GPS/GNSS для геопозиционирования и формирования временных меток

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Диапазон частот (анализатор АФУ / ВАЦ) 30 кГц...6,5 ГГц
- Диапазон частот анализатора спектра 5 кГц...6,5 ГГц
- Системный динамический диапазон ВАЦ более 114 дБ
- Максимальная скорость (1001 точка, 1 развертка) 171 мкс на точку
- Выходная мощность 8 дБм
- Зашумленность графика 0,001 дБ
- Количество встроенных портов 2

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83