



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ: +7 (495) 220-18-00
БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК: +7 (800) 350-11-13
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ: ул. Платовского, дом 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Описание Анализатор кабелей, антенн, АФУ Anritsu S331D

Anritsu S331D - портативный анализатор кабелей и антенн для профессионального использования. Предназначен для специалистов по установке и обслуживанию кабельных и антенных систем, а также для компаний, предоставляющих услуги беспроводной связи. Позволяет измерять обратные потери, КСВН и потери в кабелях в диапазоне от 25 МГц до 4 ГГц. Имеет встроенную функцию определения расстояния до места обрыва кабеля, что помогает точно определить место неисправности в системах электропитания. Дополнительные опции включают высокоточный измеритель мощности и монитор мощности. Работает от аккумулятора, который можно заменить на месте. Время работы от полностью заряженного аккумулятора - до 1.5 часов. Устройство также может питаться от источника постоянного тока напряжением 12.5 В. Имеет встроенную систему энергосбережения и функции обслуживания для продления срока службы аккумулятора. Стандартный цветной TFT-дисплей имеет разрешение 640x480 и обеспечивает наглядное отображение результатов измерений.

Anritsu S331D предназначен для установки и обслуживания оборудования беспроводных коммуникационных систем и радио- и телевизионных вещательных станций. Он используется для проверки высокочастотного оборудования и тестирования мобильных сетей. Этот инструмент необходим при установке кабелей передающих станций, антенн и фидерных устройств, так как позволяет быстро и точно определить поврежденный участок и расстояние до него. Устройство используется при настройке антенн, проверке усилителей антенны, поиске неисправностей и потерь в кабеле. Anritsu S331D разработан для анализа в реальном времени и может тестировать радиочастотные антенны и линии передач. Он обеспечивает высокоточные измерения обратных потерь и работает в диапазоне частот от 25 МГц до 4 ГГц, устойчив к помехам и интерференции, и имеет быстрое сканирование со скоростью 500 мс. Устройство может хранить до 300 результатов измерений и до 25 настроек во внутренней памяти. Также он отличается высокой точностью воспроизведения частоты и имеет встроенную систему документирования.

В нашем магазине вы можете купить Анализатор кабелей, антенн, АФУ Anritsu S331D с опциями, с поверкой - выставочный образец с минимальным количеством часов наработки. Покупая у нас, вы получаете гарантию качества и скидку до 80%. Если вам нужна помощь в выборе измерительного оборудования, наши специалисты всегда готовы ее оказать. Свяжитесь с нами по номеру телефона или через форму обратной связи на сайте. Мы осуществляем доставку по всей России. Наши приборы включены в Госреестр СИ и проходят поверку.

Характеристики Анализатор кабелей, антенн, АФУ Anritsu S331D

Анализ в режиме реального времени	+
Диапазон воспроизводимых частот	от 25 МГц до 1,6 ГГц
Невосприимчивость к помехам и интерференции	+
Свиппирование	500 мс
Внутренняя память	сохранение до 300 результатов и до 25 настроек
Встроенная система документирования и расчёта	+
Возможность сопряжения с ПК	интерфейс RS-232
Программное обеспечение	+
Автоматическое сохранение даты и времени результатов измерений	+
Встроенная защита устройства от перенапряжения	+
Маркерные измерения	+
Многоязычный интерфейс	+
Габаритные размеры	25 см × 17,5 см × 6 см
Вес	2,5 кг

Комплектация Анализатор кабелей, антенн, АФУ Anritsu S331D

- Прибор
- Перезаряжаемая аккумуляторная батарея

- Мягкая сумка для переноски
- Адаптер для работы прибора от сети 220 В с сетевым кабелем
- Адаптер для работы прибора от автомобильного прикуривателя 12 В
- Программное обеспечение на компакт-диске
- Кабель RS-232 для связи с ПК
- Переходник с COM(штырь) на USB-A(штырь) для подключения к ПК
- Руководство пользователя

Дополнительные опции:

Site Master S331D/332D

- Цветной дисплей (опция 3);
- Измерение мощности без внешней измерительной головки (опция 29);
- Измерение потоков E1 и T1 (опция 50, только S331D);
- Встраиваемый инжектор питания для предусилителей (bias tee) (опция 10, только S332D);
- Встраиваемый трекинг-генератор 2 МГц;
- 3 ГГц (опция 21, только S332D);
- Частотный конвертер 4,7 ГГц;
- 6 ГГц (опция 6, только S332D);
- Низкочастотное расширение до 2 МГц (опция 2).

Site Master S113C/114C

- Встроенный измеритель мощности (опция 5);
- Низкочастотное расширение до 2 МГц (опция 2).

Site Master S251C

- Встроенный измеритель мощности (опция 5A);
- Встраиваемый инжектор питания для предусилителей (bias tee) (опция 10);
- Низкочастотное расширение до 2 МГц (опция 2).

Site Master S810D/S820D

- Встроенный измеритель мощности (опция 5);
- Низкочастотное расширение до 2 МГц (опция 2).