



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

Анализатор спектра N9936A
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU



Ни
ди

Ве
ди

Ти
ди

Ос

По
пр

ОПИСАНИЕ

- Опции следящего генератора, анализатора помех, встроенного измерителя мощности и др.
- Высокая точность измерений ($\pm 0,5$ дБ) без предварительного прогрева
- Локализация сигналов помех с использованием режима отображения спектрограммы и функции записи трасс
- Измерение средней мощности и мощности импульсов с помощью USB преобразователей мощности, измерение параметров импульсов со стробированием по времени
- Самый легкий портативный анализатор спектра: масса 3,0 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Параметр	Значение
Частотный диапазон	100 кГц – 26,5 ГГц
Полоса пропускания (RBW)	10 Гц – 5 МГц
Уровень собственных шумов	-155 дБм
Фазовый шум	-111 дБн/Гц
Максимальный измеряемый уровень	+27 дБм
Экран	TFT, 640 x 480, 16,5 см
Особенности	Соответствие стандарту MIL-PRF-28800F Class 2. Защита от пыли и воды IP53. Максимальная полоса анализа 5 МГц. Измеритель мощности от 9 кГц до 24 ГГц, зависит от используемого преобразователя серии U2000 с шиной USB. Опция трекинг-генератора.
Интерфейс	USB, LAN
Опорный генератор	$\pm 1 \times 10^{-6}$

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83