



ТД «ЭСКО»  
Точные измерения  
— наша профессия!

Центральный офис в Москве  
**Анализатор N9938A**  
+7 (495) 258-80-83

Бесплатный звонок  
**8 800 350-70-37**

Центральный офис в Москве  
**ул. Гиляровского, дом 51**

Работаем в будни с 9 до 18  
**[ZAKAZ@ESKOMP.RU](mailto:ZAKAZ@ESKOMP.RU)**



Ни  
ди  
  
Ве  
ди  
  
Ти  
ди  
  
Ос  
  
По  
пр

## ОПИСАНИЕ

Портативный комбинированный ВЧ анализатор FieldFox предназначен для работы в самых жестких условиях. Каждый режим работы имеет специализированный интерфейс, позволяющий существенно упростить использование прибора и сократить время выполнения полевых измерений.

Основное назначение комбинированного анализатора — тестирование кабелей и антенн. Он может быть сконфигурирован также как векторный анализатор цепей и анализатор спектра. Дополнительные опции включают измеритель мощности, независимый генератор сигналов, векторный вольтметр, анализатор помех, регулируемый источник постоянного тока и встроенный GPS приемник.

В комплект поставки всех анализаторов FieldFox входит адаптер для питания от сети, аккумуляторная батарея, сумка для переноски, кабель для подключения к локальной сети LAN, справочное руководство и руководство пользователя. Кроме того, компания Agilent Technologies предоставляет стандартную 3-летнюю гарантию на каждый ВЧ и СВЧ анализатор FieldFox.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Параметр                        | Значение                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Частотный диапазон              | 100 кГц-26,5 ГГц                                                                                                                                                                                                                                  |
| Полоса пропускания (RBW)        | 10 Гц-5 МГц                                                                                                                                                                                                                                       |
| Уровень собственных шумов       | -155 дБм                                                                                                                                                                                                                                          |
| Фазовый шум                     | -111 дБн/Гц                                                                                                                                                                                                                                       |
| Максимальный измеряемый уровень | +27 дБм                                                                                                                                                                                                                                           |
| Экран                           | TFT   640 x 480   16,5 см                                                                                                                                                                                                                         |
| Особенности                     | Соответствие стандарту MIL-PRF-28800F Class 2. Защита от пыли и воды IP53. Максимальная полоса анализа 5 МГц. Измеритель мощности от 9 кГц до 24 ГГц, зависит от используемого преобразователя серии U2000 с шиной USB. Опция трекинг-генератора. |
| Интерфейс                       | USB   LAN                                                                                                                                                                                                                                         |
| Опорный генератор               | $\pm 1 \times 10^{-6}$                                                                                                                                                                                                                            |

© 2012-2025, ЭСКО  
Контрольно измерительные  
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ  
**+7 (495) 258-80-83**