



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
ул. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU

Артикул: 05980

Серия HR-AZG / H



Описание AND HR-250AZG

Серия HR-AZG / HR-AG Компактные аналитические весы Высокая точность по невысокой цене

Основные функции

- Быстрая стабилизация (не более 2 секунд) за счет применения супергибридного сенсора A&D
- Большой легкосъемный ветрозащитный бокс с антистатическим покрытием
- Минимальный размер основания прибора: 198 мм × 294 мм (Меньше формата A4)
- Раздвижные дверцы ветрозащитного бокса не требуют наличия дополнительного свободного пространства на рабочем столе
- Автоматическая калибровка с помощью встроенной калибровочной массы (модели HR-AZG)
- Хорошо читаемый инверсионный ЖК дисплей
- 14 различных единиц измерения, включая единицы, программируемые пользователем
- Возможность выгрузки информации в различных форматах GLP/GMP/GCP/ISO
- Функция автоматического счёта предметов с алгоритмом повышения точности (ACA1)
- Функция процентного взвешивания
- Настройка скорости отклика и функция удержания результата
- Функция статистических вычислений
- Компаратор со звуковым сигналом
- Функция автоматического включения/выключения
- Поддонный крюк
- Функция определения плотности (комплект принадлежностей поставляется отдельно)
- Аккумуляторная батарея (опция)
- Срок гарантии 2 года

Опции

HRA-02: Быстрый USB интерфейс с коммуникационным кабелем в комплекте

HRA-08: Ethernet интерфейс с ПО WinCT-Plus

HRA-09: Встраиваемая аккумуляторная батарея

* HRA-02, HRA-08, and HRA-09 не могут использоваться одновременно

Интерфейсы

RS-232C Quick USB (опция) LAN – Ethernet с поддержкой ПО WinCT-Plus (опция)

Аксессуары

AD-1651 : Вибрационная ложка

AD-1683 : Устройство снятия статического заряда

AD-1684 : Устройство определения статического заряда

AD-1687 : Устройство определения параметров окружающей среды

AD-1688 : Устройство записи данных

AD-1689 : Пинцет для калибровочных гирь

AD-8121B : Компактный матричный принтер

AD-8526 : Ethernet конвертер

AD-8527 : USB адаптер

AD-8920A : Удалённый дополнительный дисплей

AD-8922A : Удалённый дополнительный блок управления

AX-HRA-31: защитный кожух на корпус весов (5 шт.)

AX-USB-9P : USB конвертер

AX-KO2466-200 : RS-232C кабель (9P-9P)

Модель	HR-251AZG / HR-251AG	HR-250AZG / HR-250AG	HR-150AZG / HR-150AG	HR-100AZG / HR-100AG
Наибольший предел взвешивания (НПВ)	252 г / 61 г	252 г	152 г	102 г
Дискретность	1 мг / 0.1 мг	0.1 мг		
Повторяемость (СКО)	0.1 мг / 0.5 мг	От 0 до 200 г: 0.1 мг	0.1 мг	
		от 200 до 252 г: 0.2 мг		
Линейность	± 0.3 мг / ± 1	± 0.3 мг	± 0.2 мг	
Дрейф чувствительности (10 °С до 30 °С)	± 2 ppm/°С			
Размер весовой платформы (диаметр)	90 мм			

Характеристики AND HR-250AZG

Технические характеристики AND HR-250AZG	
Размер платформы мм	Ø 90
Габариты мм	198 × 294

© 2012-2024, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83