



AND SC-150KAL



39 900 с НДС



✓ **Доставка** в кратчайшие сроки по Москве Бесплатно

по России от 500

✓ **Гарантия** 1 год

Госреестр 38084-08

Напольные весы серии SC предназначены для производств с высокими требованиями к пыле-влагозащите. Мо компаратора.

Описание AND SC-150KAL

Основные функции

Напольные весы серии SC предназначены для производств с высокими требованиями к пыле-влагозащите. Могут работать как в счётном режиме, так и в режиме компаратора. Существует возможность подключения к ПК и другим периферийным устройствам. Наличие яркого светодиодного дисплея с возможностью регулировки угла наклона позволяет легко считывать информацию о проведённых измерениях.

Основные функции

- Класс -пыле и влагозащиты IP68 (весы можно погружать в воду)
- Легко моются под струёй воды
- 4500 непрерывной работы от аккумуляторных батарей
- Большой ЖК дисплей с высотой символов 39 мм
- Простое переключение между единицами измерения (кг, фунт, унция и шт.)
- Высокая скорость стабилизации – 1 секунда
- Платформа из нержавеющей стали
- Герметичный коррозионностойкий весовой датчик
- Интерфейс RS-232C для подключения к ПК и различным периферийным устройствам
- Интерфейс Quick USB (кабели приобретаются отдельно)
- Счётный режим
- Режим компаратора
- Конструкция весовой платформы позволяет легко очистить весы от остатков продуктов при использовании в пищевой промышленности
- Прочный, регулируемый кронштейн индикатора
- Ёмкостная клавиатура, работающая от лёгкого нажатия
- Материалы конструкции (марка стали):

- Платформа весов: SUS 304 - Силовая рама: SUS 304 - Стойка весов: SUS 304

Опции

- OP-02 (SCE-02) – USB интерфейс
- OP-03 (SCE-03) – Последовательный интерфейс RS-232C и релейный выход компаратора

Примечание: OP-02 и OP-03 – не могут использоваться одновременно

Дополнительные приспособления

AD-8121B – Универсальный матричный принтер

AD-8118 – Матричный принтер

AD-8951 – Подсветка компаратора

Модель	SC-30KAM	SW-60KAM	SC-150KAM	SC-60KAL	SC-150KAL
НПВ, кг	30	60	150	60	150
Дискретность, г	10	20	50	20	50
Дисплей	7 значный ЖК дисплей (высота символа: 39 мм)				
Частота обновления дисплея	10 раз/сек				
Рабочая температура	-10°C~40°C, ОВВ ниже 85%				
Источник питания	6 аккумуляторных батарей типоразмера D (R20P/LR20). 4500 часов (в зависимости от использования)				
Размер платформы	300 x 380 мм			390 x 530 мм	
Габариты	300 x 543 x 717 мм			390 x 688 x 717 мм	
Масса весов	Ок. 12 кг			Ок. 16 кг	

Характеристики AND SC-150KAL

Технические характеристики AND SC-150KAL	
Размер платформы мм	390 x 530
Габариты мм	390 x 688 x 717
Вес весов кг	16

© 2012-2023, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК
8 800 350-70-37

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ
УЛ. ГИЛЯРОВСКОГО, ДОМ 51

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18
ZAKAZ@ESKOMP.RU