о 416 с подключением к приложению

Артикул: 0563 0416

Описание Анемометр Testo 416 с подключением к приложению

Анемометр Testo 416 – компактный цифровой прибор, снабженный выносным зондом на телескопической рукоятке длиной 850 мм, обеспечивающим выполнение измерений в воздуховодах. В качестве сенсора используется датчик роторного типа диаметром 16 мм, позволяющий контролировать скорость воздушных потоков большей величины, по сравнению с моделью testo 425 – до 40 м/с, с автоматическим расчетом объемного расхода воздуха. От устройства предыдущего поколения с таким же индексом анемометр отличается полностью переработанной конструкцией и поддержкой режима дистанционной передачи данных по Bluetooth на смартфон или беспроводный принтер.

КОНСТРУКЦИОННЫЕ И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

За счет одновременного отображения скорости и расхода на дисплее с подсветкой анемометр Testo 416 характеризуется высокой наглядностью. Для получения более точных результатов предусмотрена возможность выполнения продолжительных измерений с усреднением полученных показателей по заданному числу замеров или времени. Наличие звуковой сигнализации позволяет быстро проверять соответствие отслеживаемых параметров заданным нормативным показателям, без обязательного считывания результатов измерений. На телескопической рукоятке нанесена сантиметровая и дюймовая шкала, что дает возможность контролировать глубину погружения датчика, размещая его в оптимальном положении относительно центра воздуховода.

Характеристики Анемометр Testo 416 с подключением к приложению

	Testo 416
Скорость движения воздуха	
Диапазон измерений	0,6 - 40 м/с
Точность	±(0,2 м/с + 1,0 % от мВ)
Разрешение	0,1 м/с
Общие технические данные	
Рабочая температура	от -20 до +50 °C
Длина кабеля	1.5 м
Диаметр вала зонда	16 мм
Класс защиты	IP40 IP20
Длина датчика	329 mm
Работа батареи	60 ч
Тип батареи	3x AA
Габариты	135 x 60 x 28 мм
Вес	323 г