



ТД «ЭСКО»
Точные измерения
— наша профессия!

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ

(495) 236-65-36

БЕСПЛАТНЫЙ ЗВОНОК

8 800 033 00 00

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОФИС В МОСКВЕ

ул. Мясницкая, д. 10, стр. 1

РАБОТАЕМ В БУДНИ С 9 ДО 18

Сайт: www.esko.ru

Анемометр цифровой Testo 417 с подключением к приложению

Артикул: 0563 0417



Анемометр Testo 417 с крыльчаткой 100 мм предназначен для определения скорости, температуры и объемного расхода воздуха в вентиляционных и других системах. Компактный датчик, который легко совмещается с воздуховодом, повышает точность замеров. Результаты исследований отображаются непосредственно на экране, что позволяет оперативно получить нужные данные.

КОНТРОЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ

Устройство позволяет легко переключаться на отображение текущей температуры. Это особенно полезно при работе с вентиляционными системами, где контроль температуры играет важную роль.

НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА

Анемометр также обладает функцией определения направления потока воздуха, будь то вытяжка или приток. Эта информация также отображается на дисплее, что помогает оператору быстро ориентироваться в работе с системой вентиляции.

ВЫЧИСЛЕНИЕ УСРЕДНЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Для получения более точных результатов, эта модель предлагает функцию усреднения результатов. Это часто требуется при определении объемного расхода воздуха, скорости и температуры потока, что особенно важно при анализе данных.

MIN/MAX И HOLD

Testo 417 также имеет режим отображения минимальных и максимальных значений на дисплее. Это позволяет оператору быстро оценить диапазон изменений параметров и контролировать работу системы вентиляции. Функция Hold позволяет зафиксировать текущие данные измерений на дисплее, что удобно при анализе результатов или их записи.

Характеристики Анемометр цифровой Testo 417 с подключением к приложению

	Testo 417
Температура	
Диапазон измерений	0 — +50 °C
Точность	±0.5 °C
Разрешение	0.1 °C
Скорость движения воздуха	
Диапазон измерений	0,3 - 20 м/с
Точность	±(0,1 м/с + 1,5 % от мВ)
Разрешение	0,01 м/с
Объемный расход	
Диапазон измерений	от 0 до +58857 CFM / от 0 до +99999 м³/ч от 0 до +259 CFM (testo 417 в сочетании с набором воронок (0563 4170)) / от 0 до +440 м³/ч (testo 417 в сочетании с набором воронок (0563 4170)) от 0,1 до +118 CFM , предпочтительно от 0,1 до 100 м³/ч (testo 417 в сочетании с воронкой и выпрямителем потока (0554 4172)) / от 0,1 до +200 м³/ч, предпочтительно от 0,1 до 100 м³/ч (testo 417 в сочетании с воронкой и выпрямителем потока (0554 4172))
Точность	0,1 CFM (от 0 до +100) / 0,1 м³/ч (от 0 до +100) 1 CFM (оставшийся диапазон) / 1 м³/ч (оставшийся диапазон)
Общие технические данные	
Рабочая температура	от -20 до +50 °C
Класс защиты	IP40 IP20
Работа батареи	50 ч
Тип батареи	3x AA

Габариты	236 x 108 x 45 мм
Вес	243 г

© 2012-2025, ЭСКО
Контрольно измерительные
приборы и оборудование

ТЕЛЕФОН В МОСКВЕ
+7 (495) 258-80-83